


Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 06:28


Link do produktu: <https://autolakier.pl/citroen-peugeot-ewp-1-0-baza-rozcieńczalnikowa-lub-lakier-akryl-ixell-55-p-574.html>

CITROEN PEUGEOT EWP 1,0 baza rozcieńczalnikowa lub lakier akryl IXELL 55



| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Cena brutto | 90,00 zł |
| Cena netto | 73,17 zł |
| Kod EAN | 718373960363 |
| Numer katalogowy producenta | 718373960363 |
| Pojemność opakowania | 1000 |
| Opakowanie | Brak informacji |
| EAN (GTIN) | 718373960363 |
| Producent | Ixell |
| Rodzaj | bazowe |

Opis produktu



LAKIERY SAMOCHODOWE IXELL

LAKIER NIEMETALICZNY

CITROEN - PEUGEOT

EWP

BIANCO BANQUISE

POLAR WHITE

Lakier o dużej sile krycia, nierozcieńczony.

Aukcja dotyczy 1 litra lakieru bazowego lub akrylowego wg wskazanego powyżej numeru i marki samochodu.

Rodzaj lakieru (baza czy akryl) prosimy podać w mailu.

UWAGA

Do lakieru akrylowego należy dodać 50% utwardzacza MS i 10-20% rozcieńczalnika akrylowego.

UTWARDZACZ I ROZCIEŃCZALNIK NIE JEST CZĘŚCIĄ AUKCJI.

Produkty można kupić na naszych aukcjach.

Sposób aplikacji:

Lakier nanosi się pistoletem lakierniczym typu HP-RP lub HVLP (HVLP jest zdecydowanie lepszy do baz). Najodpowiedniejsza dysza w pistolecie to 1,3 - 1,4 mm.

Mniejsze dysze powodują rozjaśnienie odcienia koloru, większe jego przyciemnienie. Ciśnienie robocze musi być stałe podczas całego procesu lakierowania i powinno wynosić około trzech atmosfer.

Lakier bazowy wymaga dolania rozcieńczalnika w proporcji 2:1. Na 1 litr bazy należy dolać 0,5 litra rozcieńczalnika. . Lakier bazowy po wyschnięciu przykrywamy 2-3 warstwami lakieru akrylowego bezbarwnego.

Lakier akrylowy wymaga utwardzacza w proporcji 2:1. Na 1 litr akrylu należy dolać 0,5 litra utwardzacza. Dodatkowo lakier można rozcieńczyć dodając 100-200 ml rozcieńczalnika akrylowego.







PEUGEOT

EWP

PRESSIONS CONTROLEES PNEUS FROIDS (± 0,05 bar)

X.X X.X

X.X X.X

XXXXXXXX XX XXX

XXXXXXXX

XXX

XXXXXX

PRESSON ROUE SECOURS X.X Bar

www.cobis.hu.pl/cz

08117CJ

12345

EWP

12345

123 EN







UWAGA:

Lakiery robione są z zagęszczonych pigmentów i pakowane w twarde opakowania z tworzywa HDPE. Ze względów bezpieczeństwa nie pakujemy lakierów w puszki metalowe, które często ulegają uszkodzeniu w transporcie.

Przed użyciem lakier należy przelać do większego pojemnika. Pozostałości lakierów z opakowania należy wypłukać np. utwardzaczem lub rozcieńczalnikiem i dodać do pozostałego lakieru.

Lakier przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Proces technologiczny nie pozwala nam, na bezpośrednie mieszanie lakierów w opakowaniu.

Osadzanie się pigmentów na ściankach opakowania nie jest spowodowane błędnym wymieszaniem tylko różną gęstością i wagą zastosowanych pigmentów. Tylko pigmenty pakowane są w opakowania firmowe i przed użyciem mieszane na mieszalniku.



