


Dane aktualne na dzień: 05-04-2025 19:27

Link do produktu: <https://autolakier.pl/citroen-peugeot-ewp-1-0-baza-rozcieńczalnikowa-lub-lakier-akryl-ixell-55-p-574.html>

## CITROEN PEUGEOT EWP 1,0 baza rozcieńczalnikowa lub lakier akryl IXELL 55



Kod EAN	<b>718373960363</b>
---------	---------------------

Numer katalogowy producenta	<b>718373960363</b>
--------------------------------	---------------------

Pojemność opakowania	<b>1000</b>
----------------------	-------------


Opakowanie	<b>Brak informacji</b>
------------	------------------------

EAN (GTIN)	<b>718373960363</b>
------------	---------------------

Producent	<b>Ixell</b>
-----------	--------------

Rodzaj	<b>bazowe</b>
--------	---------------

### Opis produktu



LAKIERY SAMOCHODOWE IXELL

LAKIER NIEMETALICZNY

---

CITROEN - PEUGEOT

EWP

BIANCO BANQUISE

POLAR WHITE

Lakier o dużej sile krycia, nierozcieńczony.

Aukcja dotyczy 1 litra lakieru bazowego lub akrylowego wg wskazanego powyżej numeru i marki samochodu.

Rodzaj lakieru (baza czy akryl) prosimy podać w mailu.

**UWAGA**

**Do lakieru akrylowego należy dodać 50% utwardzacza MS i 10-20% rozcieńczalnika akrylowego.**

**UTWARDZACZ I ROZCIEŃCZALNIK NIE JEST CZĘŚCIĄ AUKCJI.**

**Produkty można kupić na naszych aukcjach.**

Sposób aplikacji:

Lakier nanosi się pistoletem lakierniczym typu HP-RP lub HVLP (HVLP jest zdecydowanie lepszy do baz). Najodpowiedniejsza dysza w pistolecie to 1,3 - 1,4 mm.

Mniejsze dysze powodują rozjaśnienie odcienia koloru, większe jego przyciemnienie. Ciśnienie robocze musi być stałe podczas całego procesu lakierowania i powinno wynosić około trzech atmosfer.

**Lakier bazowy wymaga dolania rozcieńczalnika w proporcji 2:1. Na 1 litr bazy należy dolać 0,5 litra rozcieńczalnika. . Lakier bazowy po wyschnięciu przykrywamy 2-3 warstwami lakieru akrylowego bezbarwnego.**

**Lakier akrylowy wymaga utwardzacza w proporcji 2:1. Na 1 litr akrylu należy dolać 0,5 litra utwardzacza. Dodatkowo lakier można rozcieńczyć dodając 100-200 ml rozcieńczalnika akrylowego.**







PEUGEOT

**EWP**

08117CJ  
12345  
EWP  
12345  
123 EN

PRESSIONS CONTROLEES PNEUS FROIDS ( ± 0,05 bar)

X.X X.X

X.X X.X  
XXX00X XY XXX  
XXXXXXXX  
XXX  
XXXXXX

PRESSION ROUE  
SECOURS  
X.X Bar

www.co to ho p.cz







**UWAGA:**

Lakiery robione są z zagęszczonych pigmentów i pakowane w twarde opakowania z tworzywa HDPE. Ze względów bezpieczeństwa nie pakujemy lakierów w puszki metalowe, które często ulegają uszkodzeniu w transporcie.

Przed użyciem lakier należy przelać do większego pojemnika. Pozostałości lakierów z opakowania należy wypłukać np. utwardzaczem lub rozcieńczalnikiem i dodać do pozostałego lakieru.

Lakier przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Proces technologiczny nie pozwala nam, na bezpośrednie mieszanie lakierów w opakowaniu.

Osadzanie się pigmentów na ściankach opakowania nie jest spowodowane błędnym wymieszaniem tylko różną gęstością i wagą zastosowanych pigmentów. Tylko pigmenty pakowane są w opakowania firmowe i przed użyciem mieszane na mieszalniku.





