

Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 13:30

Link do produktu: <https://autolakier.pl/fiber-0-2-kg-szpachlowka-wzmocniona-wloknem-szklanym-novol-626-p-5412.html>



## FIBER 0,2 kg szpachlówka wzmocniona WŁÓKNEM SZKLANYM NOVOL 626

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Cena brutto                    | <b>11,61 zł</b>      |
| Cena netto                     | <b>9,44 zł</b>       |
| Kod EAN                        | <b>8713707158234</b> |
| Pojemność opakowania           | <b>200</b>           |
| Producent                      | <b>Novol</b>         |
| Numer katalogowy<br>producenta | <b>8713707158234</b> |
| EAN (GTIN)                     | <b>8713707158234</b> |

Opis produktu



## NOVOL SZPACHŁÓWKA FIBER

## Z WŁÓKNEM SZKLANYM

0,2 KG

## GLASS FIBRE PUTTY

**Kolor:** ZIELONY

Szpachlówka wzmocniona włóknem szklanym.

Dzięki dużej ilości długich włókien, produkt posiada bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną i dobrą zdolność wypełniania nierówności i otworów.

Związana z tym niska elastyczność oraz bardzo twarda obróbka ograniczają jej zastosowanie do niewielkich powierzchni.

Sposób użycia:

- nakłada się za pomocą szpachli na oczyszczone i odtłuszczone podłoże,
- przed nałożeniem szpachlówki wskazane jest przeszlifowanie podłoża papierem ściernym, aby zapewnić lepszą przyczepność,

- grubość jednorazowo naniesionej warstwy nie powinna przekraczać 3 mm,
- przed użyciem należy dodać do szpachłówki utwardzacz i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru
- należy przestrzegać wymaganych ilości utwardzacza, proporcje wagowe: na 100g szpachłówki ok. 2 do 3 gramów utwardzacza,
- czas przydatności do użycia od momentu wymieszaniu z utwardzaczem wynosi 4 do 6min. w temperaturze 20°C.
- czas schnięcia 20 do 30 min. w temp. 20°C, można go skrócić przez wygrzanie przez 10min w temp. nie przekraczającej 60°C
- szpachłówka nie powinna być nakładana w temperaturze poniżej 10°C.



---

**NOVOL**



**NOVOL<sup>®</sup>**