

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 09:58

Link do produktu: <https://autolakier.pl/fiber-0-6-kg-szpachlowka-wzmocniona-wloknem-szklanym-novol-297-p-3294.html>



FIBER 0,6 kg szpachlówka wzmocniona WŁÓKNEM SZKLANYM NOVOL 297

Cena brutto	23,40 zł
Cena netto	19,03 zł
Kod EAN	8713707158470
Pojemność opakowania	600
Numer katalogowy producenta	8713707158470
EAN (GTIN)	8713707158470
Producent	Novol

Opis produktu



NOVOL SZPACHLÓWKA FIBER Z WŁÓKNEM SZKLANYM

0,6 KG

GLASS FIBRE PUTTY

Kolor: ZIELONY

Szpachlówka wzmocniona włóknem szklanym.

Dzięki dużej ilości długich włókien, produkt posiada bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną i dobrą zdolność wypełniania nierówności i otworów.

Związana z tym niska elastyczność oraz bardzo twarda obróbka ograniczają jej zastosowanie do niewielkich powierzchni.

Sposób użycia:

- nakłada się za pomocą szpachli na oczyszczone i odtłuszczone podłoże,
- przed nałożeniem szpachlówki wskazane jest przeszlifowanie podłoża papierem ściernym, aby zapewnić lepszą przyczepność,

- grubość jednorazowo naniesionej warstwy nie powinna przekraczać 3 mm,
- przed użyciem należy dodać do szpachłówki utwardzacz i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru
- należy przestrzegać wymaganych ilości utwardzacza, proporcje wagowe: na 100g szpachłówki ok. 2 do 3 gramów utwardzacza,
- czas przydatności do użycia od momentu wymieszaniu z utwardzaczem wynosi 4 do 6min. w temperaturze 20°C.
- czas schnięcia 20 do 30 min. w temp. 20°C, można go skrócić przez wygrzanie przez 10min w temp. nie przekraczającej 60°C
- szpachłówka nie powinna być nakładana w temperaturze poniżej 10°C.



NOVOL



NOVOL[®]