Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 15:22

Link do produktu: https://autolakier.pl/fiber-1-8-kg-szpachlowka-wzmocniona-wloknem-szklanym-novol-72-p-3998.html



FIBER 1,8 kg szpachlówka wzmocniona WŁÓKNEM SZKLANYM NOVOL 72

Cena brutto	**51,93 zł**
Cena netto	**42,22 zł**
Kod EAN	**719695024887**
Pojemność opakowania	**1800**
Producent	**Novol**
Numer katalogowy producenta	**719695024887**
EAN (GTIN)	**719695024887**

Opis produktu



NOVOL SZPACHLÓWKA FIBER

Z WŁÓKNEM SZKLANYM

1,8 KG

GLASS FIBRE PUTTY

Kolor: ZIELONY

Szpachlówka wzmocniona włóknem szklanym.

Dzięki dużej ilości długich włókien, produkt posiada bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną i dobrą zdolność wypełniania nierówności i otworów.

Związana z tym niska elastyczność oraz bardzo twarda obróbka ograniczają jej zastosowanie do niewielkich powierzchni.

Sposób użycia:

- nakłada się za pomocą szpachli na oczyszczone i odtłuszczone podłoże,
- przed nałożeniem szpachlówki wskazane jest przeszlifowanie podłoża papierem ściernym, aby zapewnić lepszą przyczepność,
- grubość jednorazowo naniesionej warstwy nie powinna przekraczać 3 mm,

- przed użyciem należy dodać do szpachlówki utwardzacz i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru
- należy przestrzegać wymaganych ilości utwardzacza, proporcje wagowe: na 100g szpachlówki ok. 2 do 3 gramów utwardzacza,
- czas przydatności do użycia od momentu wymieszaniu z utwardzaczem wynosi 4 do 6min. w temperaturze 20°C.
- czas schnięcia 20 do 30 min. w temp. 20°C, można go skrócić przez wygrzanie przez 10min w temp. nie przekraczającej 60°C
- szpachlówka nie powinna być nakładana w temperaturze poniżej 10°C.



NOVOL



NOVOL®