Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 17:27

Link do produktu: https://autolakier.pl/fiber-micro-1-8-kg-szpachlowka-z-krotkimi-wloknami-szklanymi-novol-98-p-4940.html



FIBER MICRO 1,8 kg szpachlówka z krótkimi włóknami szklanymi NOVOL 98

Cena brutto	**51,93 zł**
Cena netto	**42,22 zł**
Kod EAN	**8713707174654**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1.8**
Pojemność opakowania	**1800**
Producent	**Novol**
Numer katalogowy producenta	**8713707174654**
EAN (GTIN)	**8713707174654**

Opis produktu



NOVOL SZPACHLÓWKA FIBER MICRO

Z KRÓTKIMI WŁÓKNAMI SZKLAMYMI

1,8 KG

GLASS FIBRE MICRO PUTTY

Kolor: ZIELONY

Szpachlówka wzmocniona włóknem szklanym.

Dzięki zastosowaniu elastycznych żywic poliestrowych i krótkiego włókna szklanego, posiada znacznie wyższą elastyczność od szpachlówki FIBER, przy wciąż dużej wytrzymałości mechanicznej.

W połączeniu z łatwą i miękką obróbką, stosowana może być nawet na dużych powierzchniach.

FIBER MICRO cechuje się niskim skurczem objętościowym dzięki temu można wypełniać nawet duże ubytki.

Posiada również dobrą przyczepność do różnych podłoży, w tym także do stali ocynkowanej.

Sposób użycia:

- nakłada się za pomocą szpachli na oczyszczone i odtłuszczone podłoże,

- przed nałożeniem szpachlówki wskazane jest przeszlifowanie podłoża papierem ściernym, aby zapewnić lepszą przyczepność,
- grubość jednorazowo naniesionej warstwy nie powinna przekraczać 3 mm,
- przed użyciem należy dodać do szpachlówki utwardzacz i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru
- należy przestrzegać wymaganych ilości utwardzacza, proporcje wagowe: na 100g szpachlówki ok. 2 do 3 gramów utwardzacza,
- czas przydatności do użycia od momentu wymieszaniu z utwardzaczem wynosi 4 do 6min. w temperaturze 20°C.
- czas schnięcia 20 do 30 min. w temp. 20°C, można go skrócić przez wygrzanie przez 10min w temp. nie przekraczającej 60°C
- szpachlówka nie powinna być nakładana w temperaturze poniżej 10°C.



NOVOL



NOVOL®