

Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 11:15

Link do produktu: <https://autolakier.pl/fiber-micro-1-8-kg-szpachlowka-z-krotkimi-wloknami-szklanymi-novol-98-p-4940.html>



FIBER MICRO 1,8 kg szpachłówka z krótkimi włóknami szklanymi NOVOL 98

| | |
|--|----------------------|
| Cena brutto | 51,93 zł |
| Cena netto | 42,22 zł |
| Kod EAN | 8713707174654 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 1.8 |
| Pojemność opakowania | 1800 |
| Producent | Novol |
| Numer katalogowy producenta | 8713707174654 |
| EAN (GTIN) | 8713707174654 |

Opis produktu



NOVOL SZPACHLÓWKA FIBER MICRO Z KRÓTKIMI WŁÓKNAMI SZKLANYMI 1,8 KG

GLASS FIBRE MICRO PUTTY

Kolor: ZIELONY

Szpachlówka wzmocniona włóknem szklanym.

Dzięki zastosowaniu elastycznych żywic poliestrowych i krótkiego włókna szklanego, posiada znacznie wyższą elastyczność od szpachlówki FIBER, przy wciąż dużej wytrzymałości mechanicznej.

W połączeniu z łatwą i miękką obróbką, stosowana może być nawet na dużych powierzchniach.

FIBER MICRO cechuje się niskim skurczem objętościowym dzięki temu można wypełniać nawet duże ubytki.

Posiada również dobrą przyczepność do różnych podłoży, w tym także do stali ocynkowanej.

Sposób użycia:

- nakłada się za pomocą szpachli na oczyszczone i odtłuszczone podłoże,

- przed nałożeniem szpachłówki wskazane jest przeszlifowanie podłoża papierem ściernym, aby zapewnić lepszą przyczepność,
- grubość jednorazowo naniesionej warstwy nie powinna przekraczać 3 mm,
- przed użyciem należy dodać do szpachłówki utwardzacz i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru
- należy przestrzegać wymaganych ilości utwardzacza, proporcje wagowe: na 100g szpachłówki ok. 2 do 3 gramów utwardzacza,
- czas przydatności do użycia od momentu wymieszaniu z utwardzaczem wynosi 4 do 6min. w temperaturze 20°C.
- czas schnięcia 20 do 30 min. w temp. 20°C, można go skrócić przez wygrzanie przez 10min w temp. nie przekraczającej 60°C
- szpachłówka nie powinna być nakładana w temperaturze poniżej 10°C.



NOVOL



NOVOL[®]