Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 16:11

Link do produktu: https://autolakier.pl/finish-0-25-kg-szpachlowka-gladka-na-wykonczenia-bialy-kolor-novol-344-p-3976.html



FINISH 0,25 kg SZPACHLÓWKA gładka na wykończenia biały kolor NOVOL 344

Cena brutto	**12,33 zł**
Cena netto	**10,03 zł**
Kod EAN	**080083504275**
Pojemność opakowania	**250**
Producent	**Ixell**
Numer katalogowy producenta	**080083504275**
EAN (GTIN)	**080083504275**

Opis produktu



NOVOL SZPACHLÓWKA FINISH

WYKOŃCZENIOWA

0,2 KG

FINISHING PUTTY

Kolor: BIAŁY

Szpachlówka wykańczająca zawierająca drobne wypełniacze, dzięki którym doskonale nakłada się cienkimi warstwami i wypełnia małe wgłębienia i rysy.

Służy do napraw niewielkich powierzchni oraz do końcowego wyrównywania przed nakładaniem podkładów.

Umożliwia obróbkę drobnoziarnistymi papierami ściernymi, pozostawiając bardzo gładką powierzchnię.

Posiada również bardzo dobrą przyczepność do różnych podłoży włącznie ze stalą ocynkowaną.

Sposób użycia:

- nakłada się za pomocą szpachli na oczyszczone i odtłuszczone podłoże,
- przed nałożeniem szpachlówki wskazane jest przeszlifowanie podłoża papierem ściernym, aby zapewnić lepszą przyczepność,
- grubość jednorazowo naniesionej warstwy nie powinna przekraczać 3 mm,
- przed użyciem należy dodać do szpachlówki utwardzacz i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru
- należy przestrzegać wymaganych ilości utwardzacza, proporcje wagowe: na 100g szpachlówki ok. 2 do 3 gramów utwardzacza,
- czas przydatności do użycia od momentu wymieszaniu z utwardzaczem wynosi 4 do 6min. w temperaturze 20°C.
- czas schnięcia 20 do 30 min. w temp. 20°C, można go skrócić przez wygrzanie przez 10min w temp. nie przekraczającej 60°C
- szpachlówka nie powinna być nakładana w temperaturze poniżej 10°C.




NOVOL
PROFESSIONAL
FINISH
FINISHING PUTTY
IXELL TEAM
NOVOL
PROFESSIONAL
FINISH
FINISHING PUTTY
2 kg
Utwardzacz
Hardener
Utwardzacz
Hardener

NOVOL




NOVOL®