

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 07:50

Link do produktu: <https://autolakier.pl/goldcar-lakier-bezbarwny-2k-wysoki-polysk-105-litra-efekt-lustrzany-1520-p-2295.html>



GOLDCAR+ LAKIER BEZBARWNY 2K WYSOKI POŁYSK 1+05 litra efekt lustrzany 1520

Cena brutto	139,50 zł
Cena netto	113,42 zł
Kod EAN	4025331240891
EAN (GTIN)	4025331240891
Producent	Goldcar
Rodzaj	bezbarwne
Numer katalogowy producenta	4025331240891
Pojemność opakowania	1500
Opakowanie	Puszka

Opis produktu



GOLDCAR+ CSV RM
LAKIER BEZBARWNY 2K

WYSOKI POŁYSK + UTWARDZACZ

Lakier bezbarwny umożliwiający wylakierowanie z efektem lustrzanego odbicia.

Lakier bez tendencji do zacieków i gazowania, o wysokiej zawartości części stałych, doskonałej rozlewności i wysokiej tiksotropii.

Odporny na działanie promieni UV.

Przeznaczony do aplikacji w kabinach lakierniczych, jak również w strefach przystosowanych do lakierowania.

Przeznaczony do nakładania na lakiery bazowe wodorozcieńczalne i rozcieńczalnikowe za pomocą pistoletu natryskowego.

Produkt do użytku profesjonalnego

(oryginalne opakowanie 1 litr lakieru + 0,5 litra utwardzacza)

Doskonałej jakości bezbarwny lakier klasy HS.

Posiada doskonałą przyczepność do wszelkich lakierów bazowych.

Charakteryzuje się łatwością aplikacji doskonałą rozlewnością oraz doskonałą stabilnością przy nakładaniu nawet na pionowe powierzchnie.

Cechuje się doskonałym połyskiem.

Posiada doskonałą przyczepność do baz wodnych oraz rozpuszczalnikowych.

Charakteryzuje się łatwością aplikacji oraz dzięki wysokiej liczbie cząstek stałych doskonałą stabilnością przy nakładaniu, nawet na pionowe powierzchnie.

Cechuje się również znakomitą rozlewnością i odpowiednią twardością dzięki której idealnie się poleruje.

Po wyschnięciu powłoka utrzymuje dużą głębię oraz idealny połysk, co przekłada się na znakomity wygląd przez wiele miesięcy po zastosowaniu.

Do stosowania ze wszystkimi dostępnymi na naszym rynku lakierami bazowymi.





Stabilizator – dodatek do lakierów bezbarwnych

Lakier bezbarwny o wysokim połysku

Charakterystyka:

Lakier bezbarwny zapewniający twardą i trwałą powłokę odporną na zarysowania oraz posiadający wysoką zawartość filtrów UV.

Charakteryzuje się wysoką zawartością części stałych i doskonałą rozlewnością.

Odporny na promieniowanie UV (nie żółknie) oraz czynniki chemiczne i klimatyczne.

Przeznaczony do aplikacji na lakiery bazowe wodorozcieńczalne i rozcieńczalnikowe za pomocą pistoletu natryskowego.

Sposób użycia:

Mieszanę A + B odmierzyć objętościowo:

100 części objętościowych lakieru (A) i 50 części objętościowych utwardzacza (B), a następnie dokładnie wymieszać.

Dla uzyskania najlepszego efektu, należy dodać STABILIZATOR POŁYSKU w ilości 7-10 % ok 100 ml na 1 litr lakieru.

Nakładać pistoletem natryskowym o dyszy 1,3 - 1,4 mm w dwóch normalnych warstwach z 7-10 minutową przerwą na odparowanie rozcieńczalników przed aplikacją kolejnej warstwy.

STABILIZATOR połysku - dodatek do lakierów bezbarwnych.

Stabilizator połysku GOLDCAR jest zalecany do stosowania zamiast rozcieńczalnika do wyrobów akrylowych.

Dodanie stabilizatora do lakieru bezbarwnego ułatwia proces aplikacji a także ogranicza ryzyko pojawienia się zacieków i gazowania, nawet w podwyższonych temperaturach.

Produkt zapewnia bardzo bezpieczną i łatwą aplikację lakierów akrylowych dwuskładnikowych.

Powłoka po wysuszeniu charakteryzuje się doskonałym połyskiem i twardością początkową.

Stabilizator eliminuje często występującą, w szczególności w lakierach MS i HS, redukcję połysku po utwardzeniu i schłodzeniu powłoki.

Stabilizator połysku do dostania na naszych aukcjach.



LAKIER BEZBARWNY 2K WYSOKI POŁYSK

UMOŻLIWIA WYLAKIEROWANIE Z EFEKTEM
LUSTRZANEGO ODBICIA

BEZ TENDENCJI DO ZACIEKÓW I GAZOWANIA



Bezbarwny lakier akrylowy o wysokiej zawartości części stałych, doskonałej rozlewności oraz bez tendencji do zacieków. Umożliwia wylakierowanie z efektem lustrzanego odbicia. Lakier jest odporny na działanie promieni UV, czynniki chemiczne i klimatyczne. Do zastosowania wraz ze Stabilizatorem.

IXELL TEAM

POWIERZCHNIA/PODŁOŻE

Powierzchnie pokryte lakierem bazowym wodorociekłym lub rozcieńczalnikowym.

RODZAJE OBRÓBKI

Aplikacja w kabinach lakierniczych, za pomocą pistoletu natryskowego.

WŁAŚCIWOŚCI

Gwarancja wysokiego połysku i najlepsza ochrona lakieru.

POJEMNOŚĆ

1,5 l/kpl.

INDEKS

VLB-03.008.1500-GCP

lakier (A) 100% obj., utwardzacz (B) 50% obj., stabilizator polysku (C) 10% obj.	19-20 sek. w 20°C, kubek Ford 4 mm, czas życia: do 40 min. w 20°C	dysza: 1,2 mm, ciężenie robocze wg zaleceń producenta pistoletu	liczba warstw: 2 grubość suchej powłoki: 45-50 µm	7-10 min. w 20°C	30 min. w 60°C, 6-8 h w 20°C pełne utwardzenie po 7 dniach w 20°C	folia krocząca i średnica: 12-15 min.



ARTYKUŁ PREMIUM DOSTĘPNY TYLKO DLA ZAŁOGOWANYCH
UŻYTKOWNIKÓW SERWISU NOWOCZESNYWARSZTAT.PL

NOWOCZESNY
warsztat
OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK DLA FACHOWCÓW BRANŻY MOTORYZACYJNEJ



Połysk i głębia koloru na lata

PDF

LAKIERNICTWO I BLACHARSTWO

Końcowy efekt naprawy lakierniczej powinien zadowalać nie tylko klienta, ale również lakierników wykonujących naprawy. Ci ostatni potrzebują produktów, które usprawnią ich pracę i pozwolą uzyskać możliwie najlepszy efekt końcowy, będący ich prawdziwą wizytówką.

Mając na uwadze te wymagania branży refinishu, Grupa CSV wprowadza do swojej linii Goldcar+ nowy lakier bezbarwny wysoki połysk, który gwarantuje długotrwały efekt wizualny wylakierowania oraz niezmiennosc koloru przez długie lata. Prosta aplikacja i elastyczne parametry suszenia połączone z wysokim połyskiem usatysfakcjonują nawet najbardziej wymagających lakierników. Dla uzyskania „efektu lustra” do lakieru zaleca się dodanie Stabilizatora, również nowego produktu w linii Goldcar+. Jest to specjalny dodatek, który ułatwia i stabilizuje proces aplikacji lakieru bezbarwnego. Jego zadaniem jest ulepszenie parametrów rozlewności lakierów bezbarwnych i zmniejszenie ryzyka wystąpienia efektu zagazowania.



IXELL TEAM



25 lat
1991-2016
GRUPA
CSV
TECHNOLOGIE LAKIERNICZE



multimieszalnia
LAKIERY • FARBY • TECHNOLOGIE