

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 15:14

Link do produktu: <https://autolakier.pl/goldcar-szpachlowka-universalna-4-5kg-bardzo-latwa-obrobka-trwala-362-p-1737.html>



## GOLDCAR SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA 4,5kg bardzo łatwa obróbka TRWAŁA 362

Kod EAN	<b>4025331242260</b>
---------	----------------------

Numer katalogowy producenta	<b>4025331242260</b>
-----------------------------	----------------------

Pojemność opakowania	<b>4500</b>
----------------------	-------------

EAN (GTIN)	<b>4025331242260</b>
------------	----------------------

Producent	<b>Goldcar</b>
-----------	----------------

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>5</b>
--	----------

Opis produktu



GOLDCAR FULLSPACHTEL

CSV RM

LEGENDARNY SZPACHEL O ŚWIATOWEJ RENOMIE ZAREZERWOWANY WYŁĄCZNIE DLA DYSTRYBUTORÓW PRODUKTÓW FIRMY CSV RM

GOLDCAR FULLSPACHTEL

## WYPEŁNIAJĄCA SZPACHLA UNIWERSALNA, DROBNOZIARNISTA.

### Opakowanie 4,5 kg szpachlówki + utwardzacz 2 sztuki

Drobnoziarnista szpachla wypełniająca.

Charakteryzuje się dobrymi właściwościami modelowania w cienkich jak i grubych (do 5 mm) warstwach oraz łatwą obróbką.

Można ją stosować zarówno jako szpachlę wypełniającą jak i wykończeniową.

Do wypełniania nierówności na powierzchniach stalowych i poliestrowo-szklnych.

Przeznaczona do obróbki ręcznej i maszynowej materiałami ściernymi na sucho.

Daje się łatwo modelować nawet przy nakładaniu grubszych warstw.

Nie zakleja papieru ściernego podczas szlifu.

Wypełnianie głębszych nierówności wykonuje się w kilku warstwach.

Odporna na wygrzewanie do temperatury 80°C.





#### **SPOSÓB UŻYCIA:**

Naprawiane podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone i zmatowane.

Masę szpachlową dokładnie wymieszać z utwardzaczem BPO w ilości 2-3% wagowo, następnie nakładać na podłoże przez ok. 5 min. w 20°C - wyższa temperatura skraca czas życia produktu i przyspiesza proces utwardzania.

**UWAGA:** Przedawkowanie utwardzacza może powodować przebarwienie lakieru powierzchniowego.

Nie zaleca się stosowania produktu w temperaturze poniżej 15°C.

