

Dane aktualne na dzień: 19-04-2026 13:48

Link do produktu: <https://autolakier.pl/goldcar-szpachlowka-universalna-4-5kg-bardzo-latwa-obrobka-trwala-362-p-1737.html>



GOLDCAR SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA 4,5kg bardzo łatwa obróbka TRWAŁA 362

Cena brutto	122,40 zł
Cena netto	99,51 zł
Kod EAN	4025331242260
Numer katalogowy producenta	4025331242260
Pojemność opakowania	4500
EAN (GTIN)	4025331242260
Producent	Goldcar
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5

Opis produktu



GOLDCAR FULLSPACHTEL

CSV RM

LEGENDARNY SZPACHEL O ŚWIATOWEJ RENOMIE ZAREZERWOWANY WYŁĄCZNIE DLA DYSTRYBUTORÓW PRODUKTÓW FIRMY CSV RM

GOLDCAR FULLSPACHTEL

WYPEŁNIAJĄCA SZPACHLA UNIWERSALNA, DROBNOZIARNISTA.

Opakowanie 4,5 kg szpachlówki + utwardzacz 2 sztuki

Drobnoziarnista szpachla wypełniająca.

Charakteryzuje się dobrymi właściwościami modelowania w cienkich jak i grubych (do 5 mm) warstwach oraz łatwą obróbką.

Można ją stosować zarówno jako szpachlę wypełniającą jak i wykończeniową.

Do wypełniania nierówności na powierzchniach stalowych i poliestrowo-szklnych.

Przeznaczona do obróbki ręcznej i maszynowej materiałami ściernymi na sucho.

Daje się łatwo modelować nawet przy nakładaniu grubszych warstw.

Nie zakleja papieru ściernego podczas szlifu.

Wypełnianie głębszych nierówności wykonuje się w kilku warstwach.

Odporna na wygrzewanie do temperatury 80°C.





SPOSÓB UŻYCIA:

Naprawiane podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone i zmatowane.

Masę szpachlową dokładnie wymieszać z utwardzaczem BPO w ilości 2-3% wagowo, następnie nakładać na podłoże przez ok. 5 min. w 20°C - wyższa temperatura skraca czas życia produktu i przyspiesza proces utwardzania.

UWAGA: Przedawkowanie utwardzacza może powodować przebarwienie lakieru powierzchniowego.

Nie zaleca się stosowania produktu w temperaturze poniżej 15°C.

