

Dane aktualne na dzień: 15-06-2026 15:03

Link do produktu: <https://autolakier.pl/goldcar-szpachlowka-universalna-4-5kg-bardzo-latwa-obrobka-trwala-362-p-4868.html>



GOLDCAR SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA 4,5kg bardzo łatwa obróbka TRWAŁA 362

Cena brutto	128,52 zł
Cena netto	104,49 zł
Kod EAN	4025331242260
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5
Pojemność opakowania	4500
Producent	Goldcar
Numer katalogowy producenta	4025331242260
EAN (GTIN)	4025331242260

Opis produktu



GOLDCAR FULLSPACHTEL

CSV RM

LEGENDARNY SZPACHEL O ŚWIATOWEJ RENOMIE ZAREZERWOWANY WYŁĄCZNIE DLA DYSTRYBUTORÓW PRODUKTÓW FIRMY CSV RM

GOLDCAR FULLSPACHTEL

WYPEŁNIAJĄCA SZPACHLA UNIWERSALNA, DROBNOZIARNISTA.

Opakowanie 4,5 kg szpachlówki + utwardzacz 2 sztuki

Drobnoziarnista szpachla wypełniająca.

Charakteryzuje się dobrymi właściwościami modelowania w cienkich jak i grubych (do 5 mm) warstwach oraz łatwą obróbką.

Można ją stosować zarówno jako szpachlę wypełniającą jak i wykończeniową.

Do wypełniania nierówności na powierzchniach stalowych i poliestrowo-szkłanych.

Przeznaczona do obróbki ręcznej i maszynowej materiałami ściernymi na sucho.

Daje się łatwo modelować nawet przy nakładaniu grubszych warstw.

Nie zakleja papieru ściernego podczas szlifu.

Wypełnianie głębszych nierówności wykonuje się w kilku warstwach.

Odporna na wygrzewanie do temperatury 80°C.





SPOSÓB UŻYCIA:

Naprawiane podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone i zmatowane.

Masę szpachlową dokładnie wymieszać z utwardzaczem BPO w ilości 2-3% wagowo, następnie nakładać na podłoże przez ok. 5 min. w 20°C - wyższa temperatura skraca czas życia produktu i przyspiesza proces utwardzania.

UWAGA: Przedawkowanie utwardzacza może powodować przebarwienie lakieru powierzchniowego.

Nie zaleca się stosowania produktu w temperaturze poniżej 15°C.



25 lat
1991-2016

GRUPA
CSV
TECHNOLOGIE LAKIEROWE