

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 11:38

Link do produktu: <https://autolakier.pl/gravihel-utwardzacz-epoksydowy-universalny-333-ml-epoksydowy-782-p-3043.html>



## GRAVIHEL utwardzacz EPOXYDOWY uniwersalny 333 ml epoksydowy 782

Cena brutto	<b>24,30 zł</b>
Cena netto	<b>19,76 zł</b>
Kod EAN	<b>8713707169926</b>
Numer katalogowy producenta	<b>8713707169926</b>
Pojemność opakowania	<b>500</b>
EAN (GTIN)	<b>8713707169926</b>
Producent	<b>Gravihel</b>

Opis produktu



GRAVIHEL HELIOS  
UTWARDZACZ  
DO LAKIERÓW  
EPOKSYDOWYCH

Aukcja dotyczy 333 ml - 0,33 litra.

Utwardzacz rozlewany w opakowania zastępcze z puszki 5 litrowej. Zapewniamy pełną czystość sprzedawanego produktu oraz opakowania.



GraviHEL to profesjonalny system wiążący do mieszanin dla drobnego rzemiosła, składający się z 23 uniwersalnych past (3 aluminiowych) i obecnie 15 różnych środków wiążących. System umożliwia mieszanie ponad 8350 odcieni o różnych właściwościach (wzory RAL, RAL design, NCS, Afnor, British Standard i Mobifleet (do pojazdów komercyjnych)).

Produkty GraviHEL wyróżniają się doskonałą siłą krycia, pasty GraviHEL są mocno skoncentrowane.

**GRAVIHEL EPOXY TOPCOAT 500** to dwuskładnikowa grubowarstwowa (100-150 mikrometrów - przy jednokrotnym malowaniu) wierzchnia powłoka na bazie spoiwa epoksydowego, stosowana do ochrony powierzchni obiektów, które nie są bezpośrednio narażone na oddziaływanie promieni UV:

- maszyny robocze
- konstrukcje stalowe
- powierzchnie betonowe wewnętrzne i zewnętrzne
- baseny kąpielowe
- ocynkowane blachy stalowe
- drewno (uodpornia drewno na działanie wilgoci)

**Powłoka wyróżnia się wysokim stopniem odporności na czynniki chemiczne i mechaniczne.**

Nadaje się do ochrony powierzchni mających kontakt z wodą pitną (posiada certyfikat Instytutu Ochrony Zdrowia w Mariborze). Minimalny czas utwardzania powłoki, przed wystawieniem w medium, wynosi 10 dni!

**Dla długotrwałej ochrony w warunkach zewnętrznych zalecamy wykończenie lakierem poliuretanowym, akrylowym 2K.**



Lakiery GRAVIHEL są powszechnie stosowane w przemyśle jako powłoka ochronna maszyn rolniczych, budowlanych, pojazdów użytkowych, przyczep, naczip, kontenerów budowlanych i palet stalowych oraz części maszyn i odlewów żeliwnych.

---

Lakiery GRAVIHEL stosowane są również do zabezpieczenia antykorozyjnego wszelkich konstrukcji stalowych stosowanych w budownictwie, w energetyce, w przemyśle chemicznym oraz przy budowie zbiorników.





Przy trudnych kolorach, nie mających numerów produkcyjnych, korzystamy ze **spektrofotometru** umożliwiającego szybkie i precyzyjne wyszukanie koloru w bazie danych.





