

Link do produktu: <https://autolakier.pl/h9-02-pasta-polerska-koch-chemie-heavy-cut-250-ml-najmocniejsza-990-p-1183.html>



## H9 02 Pasta polerska Koch Chemie HEAVY CUT 250 ml najmocniejsza 990

Kod EAN	<b>8717099103612</b>
Numer katalogowy producenta	<b>82916435</b>
Rodzaj	<b>polerowanie lakieru</b>
EAN (GTIN)	<b>8717099103612</b>
Producent	<b>Koch-Chemie</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.3</b>

Opis produktu



## Koch Chemie Heavy Cut H9.02 250ml

### Gruboziarnista politura ścierna bez oleju silikonowego

Innowacyjna politura maszynowa do szybkiego polerowania bardzo wyblakłych lakierów, do usuwania głębokich zadrapań i skutecznego usuwania tzw. **mgły lakierniczej** oraz **zgrądów** i **zmatowień po papierze o gradacji aż do P1200**.

**Heavy Cut 9.02 przez niezwykle jednorodne ziarno materiału ściernego osiąga wyjątkowo wysoki poziom cięcia i zapewnia bardzo dobry stopień połysku.**

Daje się długo polerować bez przyklejania i bardzo nieznacznej emisji pyłu. Doskonale nadaje się do wszystkich rodzajów lakierów (zarówno miękkich, jak i odpornych na zarysowania).

- **Klasa ścierności: 9,0**
- **Poziom połysku: 6,0**

### Zastosowanie:

Lakier nadwozi pojazdów samochodowych, użytkowych, motocykli itp.

---

Polerowanie za pomocą polerki rotacyjnej w połączeniu z **futrem polerskim z wełny owczej** (przy usuwaniu zglądów i zmatowień po papierze o ziarnistości 1.200 - 2.500) lub **Heavy Cut Pad** (przy usuwaniu zglądów i zmatowień po papierze o ziarnistości 2.000 - 5.000) wykonując ruchy na krzyż.

Politurę nanosić ze średnią prędkością obrotową wywierając średni nacisk.

**Posiada dopuszczenie firmy Daimler.**

**Zalecane zastosowanie:**

- Wcierać za pomocą polerki rotacyjnej w połączeniu z futrem polerskim z wełny owczej (przy usuwaniu zglądów i zmatowień po papierze o ziarnistości 1.500 - 2.500) lub gąbki polerskiej (przy usuwaniu zglądów i zmatowień po papierze o ziarnistości 2.500 - 5.000) wykonując ruchy na krzyż.
- Politurę nanosić ze średnią prędkością obrotową wywierając średni nacisk.
- W celu uzyskania idealnej powierzchni zalecamy dodatkowe wypolerowanie politurą antyologramowej o wysokim połysku (Hochglanz-Antihologramm-Politur).

**Komunikaty ostrzegawcze:**

- Przed użyciem wstrząsnąć.
- Przed użyciem wypróbować działanie produktu i sprawdzić jego przydatność.
- Nie stosować na gorących powierzchniach.
- Chronić przed mrozem i nadmierną temperaturą.

**KochChemie®**  
**ExcellenceForExperts.**



