

Link do produktu: <https://autolakier.pl/httpsallegroplofertabaranek-czarny-1-2-kg-konserwacja-podwozia-boll-19-7712750562-p-277.html>



BARANEK SZARY ŚRODEK OCHRONY KAROSERII 1 kg ULTRA NOVOL

Cena brutto	22,39 zł
Cena netto	18,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1317
Kod producenta	91051
Kod EAN	5900061910513

Opis produktu

NOVOL ULTRA

ŚRODEK OCHRONY KAROSERII - BARANEK

MOCOWANIE NA PISTOLET USB

Pojemności 1 kg

KOLOR SZARY

UBS Środek ochrony karoserii – produkt tworzący mocną, elastyczną warstwę o drobnoziarnistej strukturze, odporną na uderzenia kamieni.

Zabezpiecza przed benzyną, olejami, wodą i solą. Ma również właściwości dźwiękochłonne i wygłuszające.

Oparty jest na żywicach syntetycznych, nie zawiera asfaltów i bitumów, może być pokrywany dowolnymi lakierami akrylowymi.

Środek ochrony karoserii dostępny jest w trzech kolorach:

- czarny
- szary
- biały

Sposób użycia:

Środek ochrony karoserii daje się łatwo nanosić przy pomocy powietrznych pistoletów natryskowych USB.

- Dokładnie oczyścić i odtłuścić, a następnie osuszyć miejsca, które mają być pokryte.
- Skorodowane miejsca zaleca się pokryć podkładem epoksydowym o właściwościach antykorozyjnych, np. R-STOP APP, BRUNOX, Podkład Epoksydowy Troton, Podkład Epoksydowy w sprayu BOLL, Podkład Epoksydowy Novol..
- Powierzchnie przylegające przykryć papierem.
- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min.
- nakładać 2- 3 warstwy konserwacji.

-
- Optymalna grubość powłoki: ok. 1 mm.
 - Nie natryskiwać na elementy układu wydechowego, silnika, skrzyni biegów i układu zawieszenia.
 - Powierzchnia może być lakierowana po ok. 3 godzinach.
 - W przypadku lakierów wodnych – po ok. 24 godzinach.
 - Pistolet po użyciu czyścić benzyną lakową, nitrem.

Dokładne szczegóły aplikacji w karcie technicznej TDS (zakładka LINKI)