

Link do produktu: <https://autolakier.pl/httpsallegroplofertabaranek-czarny-1-2-kg-konserwacja-podwozia-boll-19-7712750562-p-361.html>



BARANEK HS SZARY
ŚRODEK OCHRONY
KAROSERII 1 litr 50-210 Q-
REFINISH

Cena brutto	29,98 zł
Cena netto	24,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	706
Kod producenta	50-210-1002
Kod EAN	4251380502769

Opis produktu

Q-REFINISH 50-210-1002

HS ŚRODEK OCHRONY KAROSERII - BARANEK

z żywicą syntetyczną i gumową

MOCOWANIE NA PISTOLET USB

Pojemności 1 litr

KOLOR SZARY

Powłoka zabezpieczająca na bazie żywicy syntetycznej i gumowej, zapewnia długotrwałą ochronę przed odpryskami kamieni przednich i tylnych spoilerów, progów, listew progowych, nadkoli, itp. Trwale elastyczna, szybko schnąca. Może być lakierowana.

Nie zawiera bitumu (asfaltu).

Służy do zabezpieczenia powierzchni podwozia, spojlerów, progów, pasów tylnych i przednich, pokrywy silnika i bagażnika przed skutkami uderzeń kamieni, działaniem niskich i wysokich temperatur, wody, soli oraz innych czynników działających niekorzystnie na karoserię w trakcie eksploatacji.

Uszczelnia i wytłumia.

Podczas natryskiwania pistoletem nie powstaje mgła, nie spływa i nie skapuje z powierzchni pionowych.

Posiada podwyższone właściwości uszczelniające.

Zabezpiecza podwozie samochodu, przestrzeni nad kołami, progów, spojlerów, pasów tylnych, pokryw bagażnika.

Trudno ścieralna, odporna na temperaturę. Trwale elastyczna i odporna.

Środek ochrony karoserii dostępny jest w trzech kolorach:

- czarny
- szary
- biały

Sposób użycia:

Środek ochrony karoserii daje się łatwo nanosić przy pomocy powietrznych pistoletów natryskowych USB.

- Dokładnie oczyścić i odtłuścić, a następnie osuszyć miejsca, które mają być pokryte.
- Skorodowane miejsca zaleca się pokryciem podkładem epoksydowym o właściwościach antykorozyjnych, np. R-STOP APP, BRUNOX, Podkład Epoksydowy Troton, Podkład Epoksydowy w sprayu BOLL, Podkład Epoksydowy Novol..
- Powierzchnie przylegające przykryć papierem.
- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min.
- nakładać 2- 3 warstwy konserwacji.
- Optymalna grubość powłoki: ok. 1 mm.
- Nie natryskiwać na elementy układu wydechowego, silnika, skrzyni biegów i układu zawieszenia.
- Powierzchnia może być lakierowana po ok. 3 godzinach.
- W przypadku lakierów wodnych – po ok. 24 godzinach.
- Pistolet po użyciu czyścić benzyną lakową, nitrem.

Dokładne szczegóły aplikacji w karcie technicznej TDS (zakładka LINKI)