

Link do produktu: <https://autolakier.pl/hymax-p44-41-podklad-bialy-1-25-litra-bardzo-mocno-wypelniajacy-1450-p-1644.html>



HYMAX P44 4:1 PODKŁAD biały 1,25 Litra bardzo mocno WYPEŁNIAJĄCY 1450

Kod EAN	8713707184400
EAN (GTIN)	8713707184400
Producent	Hymax
Rodzaj	akrylowe
Numer katalogowy producenta	8713707184400
Pojemność opakowania	1250

Opis produktu



HYMAX

P43 2K RAPID PRIMER

PODKŁAD DWUSKŁADNIKOWY

KOLOR BIAŁY

Zgodny z VOC, wysoko wypełniający, 2 komponentowy podkład z doskonałą stabilnością na powierzchniach pionowych, szybko schnący na wolnym powietrzu, doskonałe właściwości wypełniające w połączeniu z doskonałymi możliwościami

szlifowania.

Dostępny w kolorach białym, ciemnoszarym, czarnym.

Możliwy do użycia w wersji mokro na mokro 4:1:2 po 16-18 sek.

Opakowanie:

podkład 1000 ml + utwardzacz 250 ml

Kolor: biały

Wydajność 5,7 - 5,8 m kw / liter przy 80 mikronach dla suchej warstwy.

Cząstki stałe 67,8 %

Dodać utwardzacz w proporcji 4:1 oraz 10-20 % rozcieńczalnika.

Czas żywotności od 90 do 120 min / 20 st C

Dobrze rozmieszać przed użyciem.

Nakładać 2-3 pełne warstwy (na krzyż) o grubości 60 mikronów.

Czas odparowania między warstwami 5 - 10 minut przy 20 stC.

Pistolet HP 1,6 - 1,8 mm 2 - 2,5 bar.

Pistolet HVLP 1,7 - 2,0 mm 0,7 - 1bar.

Czas schnięcia 2 - 3 godz. w 20 st. C

lub 20 - 25 minut w 60 st. C, 10 - 15 min ICR.

Można stosować „mokro na mokro” z lakierami rozpuszczalnikowymi oraz wodnymi.





*ta sama sprawdzona marka
nowa nazwa*

TURBOFLOW

Twoja ulubiona marka TURBO zmienia nazwę.
Reszta pozostaje bez zmian.
Będziemy nadal dostarczać produkty najwyższej jakości.









