

Dane aktualne na dzień: 12-04-2025 02:51

Link do produktu: <https://autolakier.pl/ixell-rozcieńczalnik-epoxydowy-0-5-l-uniwersalny-do-kazdego-epoksydu-1707-p-1358.html>



IXELL ROZCIEŃCZALNIK EPOXYDOWY 0,5 L uniwersalny do każdego epoksydu 1707

Kod EAN **8715572118054**

Pojemność opakowania **500**

Numer katalogowy
producenta **8715572118054**

Producent **ixell**

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym **0.2**

EAN (GTIN) **8715572118054**

Opis produktu



IXELL

ROZCIENICZALNIK EPOKSYDOWY

Rozcieńczalnik do systemów epoksydowych jest mieszaniną odpowiednio dobranych rozpuszczalników organicznych. Produkt przeznaczony do rozcieńczania podkładów oraz farb epoksydowych. Zapewnia jego odpowiednie nanoszenie i wysychanie. Wyłącznie do użytku zawodowego.

UWAGA

Przed użyciem wykonać próbę zgodności chemicznej.

Termin ważności: 3 lata. Nie dotyczy ubytków spowodowanych naturalnym odparowaniem.

UWAGA NIEBEZPIECZESTWO:

H226 – łatwopalna ciecz i para H304 – połknięcie, dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią, H315 – działa drażniąco na skórę H319 – Działa drażniąco na oczy H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H312+H332 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania. Nie wdychać pyłu dymu/par/ropy rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice/odzież ochronną ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.



Pojemność 500 ml UN:1263

Producent: Inter Troton
Dystrybucja: IXELL Autolakiery
Wojaka Polskiego 154, 62-800 Kalisz
tel. 502-623-079 www.autolakier.pl



ROZCIEŃCZALNIK

EPOKSYDOWY

Rozcieńczalnik do lakierów epoksydowych jest mieszaniną odpowiednio dobranych, wysokiej jakości rozpuszczalników organicznych.

Produkt przeznaczony do rozcieńczania podkładów, farb epoksydowych....

Pozwala w efekcie, uzyskać wyrób o ściśle określonych parametrach.

Zapewnia ich odpowiednie nanoszenie, rozlewność i wysychanie.

Szczegółowe proporcje stosowania podano w kartach technicznych poszczególnych wyrobów.

Aukcja dotyczy 1 szt. rozcieńczalnika o pojemności 500 ml.

Butelka z wygodnym i bardzo szczelnym aplikatorem klapkowym.



IXELL

ROZCIĘNCZALNIK EPOKSYDOWY

Rozcieńczalnik do systemów epoksydowych
jest mieszaniną odpowiednio dobranych
rozpuszczalników organicznych.
Produkt przeznaczony do rozcieńczania
podkładów oraz farb epoksydowych.
Zapewnia jego odpowiednie nanoszenie i wysychanie.
Wyłącznie do użytku zawodowego.

UWAGA

Przed użyciem wykonać próbę zgodności chemicznej.

Termin ważności: 3 lata. Nie dotyczy ubytków
spowodowanych naturalnym odparowaniem.

UWAGA NIEBEZPIECZENSTWO:

H226 – łatwopalna ciecz i pary. H304 – połknięcie, dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H315 – działa drażniąco na skórę. H319 – Działa drażniąco na oczy. H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H312+H332 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania. Nie wdychać pyłu, dymu/mgły/pary/rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie plukac wodą przez kilka minut. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.



Pojemność 500 ml UN:1263

Producent: Inter Troton
Dystrybucja: IXELL Autolakiery
Wojska Polskiego 154, 62-800 Kalisz
tel. 502-623-079 www.autolakier.pl



5902089541578



IXELL
ROZCIENICZALNIK EPOKSYDOWY

Rozcieńczalnik do systemów epoksydowych jest mieszaniną odpowiednio dobranych rozpuszczalników organicznych. Produkt przeznaczony do rozcieńczania podłoży oraz farb epoksydowych. Zapewnia jego odpowiednie nanoszenie i wysychanie. Wylącznie do użytku zawodowego.

UWAGA
Przed użyciem wykonać próbę zgodności chemicznej.
Termin ważności: 3 lata. Nie dotyczy ubytków spowodowanych naturalnym odparowaniem.

UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO:
H226 - łatwopalny ciecz / H302 - szkodziło - dostanie się przez drogę oddechową do drogi oddechowej. H318 - ciężki obrażenia na skórze. H319 - Drażnił. Drażni skórę. Działanie drażniące i irytujące. Nie wdychać. Nie wdychać pary. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H332+H333 - Działanie drażniące i irytujące. Nie wdychać pary. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H410 - szkodliwy dla środowiska wodnego. Działanie rakotwórcze. Działanie rakotwórcze. Działanie rakotwórcze. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dotkniętą część ciała. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dotkniętą część ciała. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dotkniętą część ciała. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dotkniętą część ciała. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dotkniętą część ciała.



Pojemność: 500 ml UN:1263

Producent: Inter Trolon
Dystrybutor: IXELL Autolaki
Wojna Polska 154, 62-800 Kalisz
tel. 502-623-079 www.interlaki.pl

IXELL
ROZCIENICZALNIK EPOKSYDOWY

Rozcieńczalnik do systemów epoksydowych jest mieszaniną odpowiednio dobranych rozpuszczalników organicznych. Produkt przeznaczony do rozcieńczania podłoży oraz farb epoksydowych. Zapewnia jego odpowiednie nanoszenie i wysychanie. Wylącznie do użytku zawodowego.

UWAGA
Przed użyciem wykonać próbę zgodności chemicznej.
Termin ważności: 3 lata. Nie dotyczy ubytków spowodowanych naturalnym odparowaniem.

UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO:
H226 - łatwopalny ciecz / H302 - szkodziło - dostanie się przez drogę oddechową do drogi oddechowej. H318 - ciężki obrażenia na skórze. H319 - Drażnił. Drażni skórę. Działanie drażniące i irytujące. Nie wdychać. Nie wdychać pary. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H332+H333 - Działanie drażniące i irytujące. Nie wdychać pary. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H410 - szkodliwy dla środowiska wodnego. Działanie rakotwórcze. Działanie rakotwórcze. Działanie rakotwórcze. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dotkniętą część ciała. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dotkniętą część ciała. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dotkniętą część ciała. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dotkniętą część ciała. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dotkniętą część ciała.



Pojemność: 500 ml UN:1263

Producent: Inter Trolon
Dystrybutor: IXELL Autolaki
Wojna Polska 154, 62-800 Kalisz
tel. 502-623-079 www.interlaki.pl

IXELL
ROZCIENICZALNIK EPOKSYDOWY

Rozcieńczalnik do systemów epoksydowych jest mieszaniną odpowiednio dobranych rozpuszczalników organicznych. Produkt przeznaczony do rozcieńczania podłoży oraz farb epoksydowych. Zapewnia jego odpowiednie nanoszenie i wysychanie. Wylącznie do użytku zawodowego.

UWAGA
Przed użyciem wykonać próbę zgodności chemicznej.
Termin ważności: 3 lata. Nie dotyczy ubytków spowodowanych naturalnym odparowaniem.

UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO:
H226 - łatwopalny ciecz / H302 - szkodziło - dostanie się przez drogę oddechową do drogi oddechowej. H318 - ciężki obrażenia na skórze. H319 - Drażnił. Drażni skórę. Działanie drażniące i irytujące. Nie wdychać. Nie wdychać pary. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H332+H333 - Działanie drażniące i irytujące. Nie wdychać pary. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H410 - szkodliwy dla środowiska wodnego. Działanie rakotwórcze. Działanie rakotwórcze. Działanie rakotwórcze. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dotkniętą część ciała. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dotkniętą część ciała. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dotkniętą część ciała. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dotkniętą część ciała. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dotkniętą część ciała.



Pojemność: 500 ml UN:1263

Producent: Inter Trolon
Dystrybutor: IXELL Autolaki
Wojna Polska 154, 62-800 Kalisz
tel. 502-623-079 www.interlaki.pl