

Dane aktualne na dzień: 26-04-2026 20:10

Link do produktu: <https://autolakier.pl/ixell-rozcieńczalnik-epoxydowy-0-5-l-universalny-do-kazdego-epoksydu-1707-p-3379.html>



## IXELL ROZCIEŃCZALNIK EPOXYDOWY 0,5 L uniwersalny do każdego epoksydu 1707

Cena brutto	<b>10,80 zł</b>
Cena netto	<b>8,78 zł</b>
Kod EAN	<b>8715572118054</b>
EAN (GTIN)	<b>8715572118054</b>
Producent	<b>Ixell</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.2</b>
Numer katalogowy producenta	<b>8715572118054</b>
Pojemność opakowania	<b>500</b>

### Opis produktu



**IXELL**

## **ROZCIENICZALNIK EPOKSYDOWY**

Rozcieńczalnik do systemów epoksydowych jest mieszaniną odpowiednio dobranych rozpuszczalników organicznych. Produkt przeznaczony do rozcieńczania podkładów oraz farb epoksydowych. Zapewnia jego odpowiednie nanoszenie i wysychanie. Wyłącznie do użytku zawodowego.

### **UWAGA**

Przed użyciem wykonać próbę zgodności chemicznej.

Termin ważności: 3 lata. Nie dotyczy ubytków spowodowanych naturalnym odparowaniem.

### **UWAGA NIEBEZPIECZESTWO:**

H226 – łatwopalna ciecz i para H304 – połknięcie, dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią, H315 – działa drażniąco na skórę H319 – Działa drażniąco na oczy H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H312+H332 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania. Nie wdychać pyłu dymu/par/ropy rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice/odzież ochronną ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.



Pojemność 500 ml UN:1263

Producent: Inter Troton  
Dystrybucja: IXELL Autolakiery  
Wojaka Polskiego 154, 62-800 Kalisz  
tel. 502-623-079 www.autolakier.pl



---

# ROZCIEŃCZALNIK

## EPOKSYDOWY

Rozcieńczalnik do lakierów epoksydowych jest mieszaniną odpowiednio dobranych, wysokiej jakości rozpuszczalników organicznych.

Produkt przeznaczony do rozcieńczania podkładów, farb epoksydowych....

Pozwala w efekcie, uzyskać wyrób o ściśle określonych parametrach.

Zapewnia ich odpowiednie nanoszenie, rozlewność i wysychanie.

Szczegółowe proporcje stosowania podano w kartach technicznych poszczególnych wyrobów.

Aukcja dotyczy 1 szt. rozcieńczalnika o pojemności 500 ml.

Butelka z wygodnym i bardzo szczelnym aplikatorem klapkowym.



**IXELL**

## **ROZCIĘNCZALNIK EPOKSYDOWY**

Rozcieńczalnik do systemów epoksydowych  
jest mieszaniną odpowiednio dobranych  
rozpuszczalników organicznych.  
Produkt przeznaczony do rozcieńczania  
podkładów oraz farb epoksydowych.  
Zapewnia jego odpowiednie nanoszenie i wysychanie.  
Wyłącznie do użytku zawodowego.

### UWAGA

Przed użyciem wykonać próbę zgodności chemicznej.

Termin ważności: 3 lata. Nie dotyczy ubytków  
spowodowanych naturalnym odparowaniem.

### UWAGA NIEBEZPIECZENSTWO:

H226 – łatwopalna ciecz i pary. H304 – połknięcie: dostanie się przez drogi oddechowe  
może grozić śmiercią. H315 – działa drażniąco na skórę. H319 – Działa drażniąco  
na oczy. H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H312+H332 -  
Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.  
Nie wdychać pyłu, dymu/mgły/pary/rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz  
lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice/odzież ochronną/  
ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą  
ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić  
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki  
do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie pluknąć  
wodą przez kilka minut. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.



Pojemność 500 ml UN:1263

Producent: Inter Troton  
Dystrybucja: IXELL Autolakiery  
Wojska Polskiego 154, 62-800 Kalisz  
tel. 502-623-079 www.autolakier.pl



5902089541578

