

Link do produktu: <https://autolakier.pl/k2-gravon-lite-powloka-ceramika-50-ml-ceramiczna-ochrona-lakieru-1381-p-1402.html>



K2 GRAVON LITE powłoka CERAMIKA 50 ml Ceramiczna ochrona lakieru 1381

Kod EAN **8713707172179**

EAN (GTIN) **8713707172179**

Producent **K2**

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym **0.5**

Numer katalogowy
producenta **8713707172179**

Rodzaj **polerowanie lakieru**

Opis produktu



Ceramiczna ochrona lakieru K2 Gravon Lite 50ml

- 2 x Ściereczki aplikujące
- 1 x Aplikator
- 1 x K2 Gravon Lite 50ml

Powłoka ceramiczna Gravon Lite przez okres do 12 miesięcy chroni lakier przed zabrudzeniem, zarysowaniami, promieniami UV oraz innymi szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Nałożenie powłoki ceramicznej sprawia, że nie ma potrzeby woskowania lakieru a doskonałe właściwości samoczyszczące i odpychanie zabrudzeń zmniejszają częstotliwość mycia.

Powłoka ceramiczna jest najtrwałszym sposobem zabezpieczania powierzchni lakieru i w odróżnieniu od standardowych wosków tym, że nie da jej się zmyć zwykłymi środkami chemicznymi.

Aby usunąć powłokę ceramiczną konieczne jest polerowanie maszynowe.

Powłoka ceramiczna doskonale chroni lakier nawet przed graffiti - nałożona farba nie przylega do powierzchni lakieru co daje możliwość jej łatwego usunięcia.

Właściwości :

-
- zabezpiecza powierzchnię przed zarysowaniami, promieniowaniem UV i zabrudzeniami chemicznymi
 - chroni lakier przed solą, ptasimi odchodami, sokami z drzew, pozostałościami po owadach, korozją i uszkodzeniami mechanicznymi, które mogą powstać po uderzeniu kamienia
 - niweluje ryzyko powstania defektów obniżających połysk a w szczególności kolistych zarysowań, które są widoczne w pełnym słońcu
 - doskonałe odpychanie zabrudzeń i właściwości samoczyszczące pozwalają zmniejszyć częstotliwość mycia samochodu
 - dzięki powłoce nie ma konieczności woskowania lakieru

Sposób użycia :

Przygotowanie powierzchni :

- umyć i dokładnie osuszyć lakier - powierzchnia powinna być wolna od smoły, brudu, wosków, olejków z past, zabezpieczeń fabrycznych
- lakier, który posiada defekty i rysy należy wypolerować maszynowo
- optymalna temperatura otoczenia od 10°C do 35°C

Aplikacja powłoki :

- dokładnie odtłuścić powierzchnię odpowiednim zmywaczem silikonowym lub IPA
- wstrząsnąć butelkę i nałożyć 6-8 kropli na suchą chusteczkę owiniętą na aplikator
- nakładać krzyżowo, jednorazowo na powierzchnie nie większe niż 50x50 cm
- po 1-2 minutach od nałożenia w temp. ok. 20°C, wypolerować powierzchnie przy pomocy mikrowłókna (wyższa temperatura skraca czas schnięcia, niższa wydłuża)
- po nałożeniu i wypolerowaniu pierwszej warstwy odczekać min. 1 godzinę i nałożyć kolejną warstwę (dla uzyskania maksymalnej trwałości należy nałożyć 3 warstwy)
- pozostawić auto w suchym pomieszczeniu na min. 8 godzin
- przez następne 7 dni nie należy myć auta środkami chemicznymi

Zalecenia producenta :

- nakładać w pomieszczeniu lub zacienionym miejscu
- nie nanosić w warunkach nadmiernej wilgotności
- nie dopuszczać do wyschnięcia powłoki na lakierze
- po aplikacji pozostawić auto w suchym pomieszczeniu na min. 8 godzin a przez następnych 7 dni nie należy myć auta przy użyciu jakichkolwiek środków chemicznych

Prawidłowo zaaplikowany K2 Gravon Lite chroni lakier nawet do 2 lat!

Opakowanie : 50ml







