

Link do produktu: <https://autolakier.pl/k2-sp-id-wax-700ml-wosk-osusza-mokra-karoserie-nablyszcz-a-i-chroni-291-p-3320.html>



K2 SPID WAX 700ml WOSK osusza mokrą karoserię NABŁYSZCZA i CHRONI 291

Cena brutto	11,34 zł
Cena netto	9,22 zł
Kod EAN	8713707142493
EAN (GTIN)	8713707142493
Producent	Ixell
Numer katalogowy producenta	8713707142493
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1

Opis produktu



K2 SPID WAX

WOSK OSUSZAJĄCO-NABŁYSZCZAJĄCY

NA MOKRE AUTO

ATOMIZER

OSUSZA:

Naniesiony na uprzednio umytą karoserię, pozwala natychmiast rozdrobnić warstwę wodną na pojedyncze krople, które samoczynnie zaczynają spływać. Działa szybko i skutecznie.

NABŁYSZCZA:

Przywraca naturalną barwę i połysk lakieru. Może być również stosowany na suchą karoserię.

Łatwy do nanoszenia i rozprowadzania.

CHRONI LAKIER:

Tworzy niewidzialną warstwę ochronną, przez co gwarantuje utrzymanie auta w idealnym stanie.

Zabezpiecza lakier przed działaniem czynników atmosferycznych.

Zalecany do wszelkich typów lakierów. Nie pozostawia smug na szybach.

Opakowanie 770 ml

NOWA ERA ATOMIZERÓW K2





K2
PERFECT

SPID WAX
WOSK NA MOKRO

Osusza karoserię

USUWA WODĘ
NABŁYSZCZA
CHRONI LAKIER



SPID WAX - EFEKT DZIAŁANIA

● USUWA WODĘ ●

Naniesiony na uprzednio umytą karoserię, pozwala natychmiast rozdrobnić warstwę wodną na pojedyncze krople, które samoczynnie zaczynają spływać.



PRZED ZASTOSOWANIEM



PO ZASTOSOWANIU





SPID WAX - EFEKT DZIAŁANIA

● USUWA WODĘ ●

Szybko osusza powierzchnię, dzięki czemu LAKIER NIE PRZYCIĄGA KURZU I NIE POZOSTAJĄ NA NIM OSADY PO WODZIE.



PRZED ZASTOSOWANIEM



PO ZASTOSOWANIU





SPID WAX - EFEKT DZIAŁANIA



NABŁYSZCZA

Przywraca naturalną barwę i połysk lakieru. Może być również stosowany na suchą karoserię. Łatwo się nanosi i rozprowadza. Nie pozostawia smug na szybach.

CHRONI LAKIER

Tworzy niewidzialną warstwę ochronną, przez co gwarantuje utrzymanie auta w idealnym stanie. Zabezpiecza lakier przed działaniem czynników atmosferycznych. Zalecany do wszelkich typów lakierów.



SPID WAX - SPOSÓB UŻYCIA



1

Po umyciu auta i spłukaniu wodą rozpylić na jeszcze mokry lakier.



2

Następnie wytrzeć przy pomocy irchy lub mikrołókna. Można również zebrać wodę przy pomocy specjalnej ściągaczki do karoserii.

