

Dane aktualne na dzień: 19-04-2026 20:09

Link do produktu: <https://autolakier.pl/kolor-czarny-szpachel-universalna-szpachlowka-1-8-kg-troton-499-p-2341.html>



kolor CZARNY SZPACHEL UNIWERSALNA szpachlówka 1,8 kg TROTON 499

Cena brutto	45,63 zł
Cena netto	37,10 zł
Kod EAN	8713707162835
Numer katalogowy producenta	8713707162835
Pojemność opakowania	1800
EAN (GTIN)	8713707162835
Producent	Troton
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2

Opis produktu



INTER TROTON

Szpachlówka Black Universal

Wzorcowa linia produktów INTER

TROTON PROFESSIONAL

z gwarancją jakości producenta.

Rozwój współczesnej motoryzacji wymaga zastosowania w procesie produkcji samochodów coraz bardziej nowoczesnych technologii, komponentów i materiałów.

Również producenci materiałów lakierniczych, chcąc sprostać temu wyścigowi, zmuszeni są do wprowadzania do swojej oferty kolejnych produktów nowej generacji.

Do takich należy niewątpliwie nowa

Szpachlówka Black Universal.

Szpachlówka poliestrowa o uniwersalnym zastosowaniu.

Doskonałej jakości żywice i wypełniacze nadają jej odpowiednią twardość i elastyczność.

Dzięki temu bardzo dobrze się nakłada i obrabia.

Ze względu na czarny kolor jest szczególnie polecana pod ciemne kolory bazowe i nawierzchniowe (nie przebijają jasne plamy).

Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do różnego rodzaju powierzchni, także niezgruntowanej powierzchni

metalowej.

Pojemność

1,8 kg+ utwardzacz

Jest to dwukomponentowa szpachlówka wypełniająca o właściwościach podobnych do Szpachlówki Uniwersalnej.

Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do powierzchni różnego rodzaju.

Można ją nakładać na dwukomponentowe podkłady akrylowe, podłoża metalowe i stalowe, podłoża aluminiowe, drewniane oraz stare powłoki lakierowe.

Doskonałej jakości żywice i wypełniacze nadają jej odpowiednią twardość i elastyczność.

Dzięki temu bardzo dobrze się nakłada i obrabia.

Ze względu na czarny kolor jest szczególnie polecana pod ciemne kolory bazowe i nawierzchniowe (nie przebijają jasne plamy).

Kolor - czarny.

Stopień połysku - mat.



PODŁOŻE I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Produkt posiada dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Można go nakładać na:

- podkłady akrylowe dwukomponentowe,
- podłoża metalowe, także niezgruntowane,
- podłoża ze stali,
- podłoża z aluminium,
- stare powłoki lakierowe,
- również podłoża drewniane.

UWAGA: Szpachłówki nie należy nakładać bezpośrednio na podkłady reaktywne oraz jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe.

Podkłady należy wcześniej odtłuścić, przeszlifować na sucho (P220 - P280) i ponownie odtłuścić.

Powierzchnię stalową należy wcześniej odtłuścić, przeszlifować na sucho (P80 - P120) i ponownie odtłuścić.

Powierzchnię aluminiową należy wcześniej odtłuścić, zmatowić włókniną ścierną i ponownie odtłuścić.

Stare powłoki należy wcześniej odtłuścić, przeszlifować na sucho (P220 - P280) i ponownie odtłuścić.

Po utwardzeniu powierzchnię należy zeszlifować:

- szlifowanie zgrubne: P80-P120,
- szlifowanie wykańczające: P120-P240.

Na szpachłóvkę BLACK UNIVERSAL można położyć:

- szpachłóvkę poliesterową,
- szpachłóvkę natryskową poliesterową,
- podkłady akrylowe.

