

Dane aktualne na dzień: 15-06-2026 14:57

Link do produktu: <https://autolakier.pl/kolor-czarny-szpachel-universalna-szpachlowka-1-8-kg-troton-499-p-5389.html>



kolor CZARNY SZPACHEL UNIWERSALNA szpachlówka 1,8 kg TROTON 499

Cena brutto	43,20 zł
Cena netto	35,12 zł
Kod EAN	5900763068925
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2
Pojemność opakowania	1800
Producent	Troton
Numer katalogowy producenta	6892
EAN (GTIN)	5900763068925

Opis produktu



INTER TROTON

Szpachlówka Black Universal

Wzorcowa linia produktów INTER

TROTON PROFESSIONAL

z gwarancją jakości producenta.

Rozwój współczesnej motoryzacji wymaga zastosowania w procesie produkcji samochodów coraz bardziej nowoczesnych technologii, komponentów i materiałów.

Również producenci materiałów lakierniczych, chcąc sprostać temu wyścigowi, zmuszeni są do wprowadzania do swojej oferty kolejnych produktów nowej generacji.

Do takich należy niewątpliwie nowa

Szpachlówka Black Universal.

Szpachlówka poliestrowa o uniwersalnym zastosowaniu.

Doskonałej jakości żywice i wypełniacze nadają jej odpowiednią twardość i elastyczność.

Dzięki temu bardzo dobrze się nakłada i obrabia.

Ze względu na czarny kolor jest szczególnie polecana pod ciemne kolory bazowe i nawierzchniowe (nie przebijają jasne plamy).

Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do różnego rodzaju powierzchni, także niezgruntowanej powierzchni

metalowej.

Pojemność

1,8 kg+ utwardzacz

Jest to dwukomponentowa szpachlówka wypełniająca o właściwościach podobnych do Szpachlówki Uniwersalnej.

Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do powierzchni różnego rodzaju.

Można ją nakładać na dwukomponentowe podkłady akrylowe, podłoża metalowe i stalowe, podłoża aluminiowe, drewniane oraz stare powłoki lakierowe.

Doskonałej jakości żywice i wypełniacze nadają jej odpowiednią twardość i elastyczność.

Dzięki temu bardzo dobrze się nakłada i obrabia.

Ze względu na czarny kolor jest szczególnie polecana pod ciemne kolory bazowe i nawierzchniowe (nie przebijają jasne plamy).

Kolor - czarny.

Stopień połysku - mat.



PODŁOŻE I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Produkt posiada dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Można go nakładać na:

- podkłady akrylowe dwukomponentowe,
- podłoża metalowe, także niezgruntowane,
- podłoża ze stali,
- podłoża z aluminium,
- stare powłoki lakierowe,
- również podłoża drewniane.

UWAGA: Szpachłówki nie należy nakładać bezpośrednio na podkłady reaktywne oraz jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe.

Podkłady należy wcześniej odtłuścić, przeszlifować na sucho (P220 - P280) i ponownie odtłuścić.

Powierzchnię stalową należy wcześniej odtłuścić, przeszlifować na sucho (P80 - P120) i ponownie odtłuścić.

Powierzchnię aluminiową należy wcześniej odtłuścić, zmatowić włókniną ścierną i ponownie odtłuścić.

Stare powłoki należy wcześniej odtłuścić, przeszlifować na sucho (P220 - P280) i ponownie odtłuścić.

Po utwardzeniu powierzchnię należy zeszlifować:

- szlifowanie zgrubne: P80-P120,
- szlifowanie wykańczające: P120-P240.

Na szpachłóvkę BLACK UNIVERSAL można położyć:

- szpachłóvkę poliesterową,
- szpachłóvkę natryskową poliesterową,
- podkłady akrylowe.

