Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 17:28

Link do produktu: https://autolakier.pl/kolor-czarny-szpachel-uniwersalna-szpachlowka-1-8-kg-troton-499-p-5389.html



kolor CZARNY SZPACHEL UNIWERSALNA szpachlówka 1,8 kg TROTON 499

Cena brutto	**43,20 zł**
Cena netto	**35,12 zł**
Kod EAN	**5900763068925**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**2**
Pojemność opakowania	**1800**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**6892**
EAN (GTIN)	**5900763068925**

Opis produktu



INTER TROTON

Szpachlówka Black Universal

Wzorcowa linia produktów INTER

TROTON PROFESSIONAL

z gwarancją jakości producenta.

Rozwój współczesnej motoryzacji wymaga zastosowania w procesie produkcji samochodów coraz bardziej nowoczesnych technologii, komponentów i materiałów.

Również producenci materiałów lakierniczych, chcąc sprostać temu wyścigowi, zmuszeni są do wprowadzania do swojej oferty kolejnych produktów nowej generacji.

Do takich należy niewątpliwie nowa

Szpachlówka Black Universal.

Szpachlówka poliestrowa o uniwersalnym zastosowaniu.

Doskonałej jakości żywice i wypełniacze nadają jej odpowiednią twardość i elastyczność.

Dzięki temu bardzo dobrze się nakłada i obrabia.

Ze względu na czarny kolor jest szczególnie polecana pod ciemne kolory bazowe i nawierzchniowe (nie przebijają jasne plamy).

Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do różnego rodzaju powierzchni, także niezgruntowanej powierzchni

metalowej.

Pojemność

1,8 kg+ utwardzacz

Jest to dwukomponentowa szpachlówka wypełniająca o właściwościach podobnych do Szpachlówki Uniwersalnej.

Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do powierzchni różnego rodzaju.

Można ją nakładać na dwukomponentowe podkłady akrylowe, podłoża metalowe i stalowe, podłoża aluminiowe, drewniane oraz stare powłoki lakierowe.

Doskonałej jakości żywice i wypełniacze nadają jej odpowiednią twardość i elastyczność.

Dzięki temu bardzo dobrze się nakłada i obrabia.

Ze względu na czarny kolor jest szczególnie polecana pod ciemne kolory bazowe i nawierzchniowe (nie przebijają jasne plamy).

Kolor – czarny.

Stopień połysku – mat.



PODŁOŻE I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Produkt posiada dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Można go nakładać na:

- podkłady akrylowe dwukomponentowe,

- podłoże metalowe, także niezgruntowane,

- podłoże ze stali,

- podłoże z aluminium,

- stare powłoki lakierowe,

- również podłoże drewniane.

UWAGA: Szpachlówki nie należy nakładać bezpośrednio na podkłady reaktywne oraz jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe.

Podkłady należy wcześniej odtłuścić, przeszlifować na sucho (P220 - P280) i ponownie odtłuścić.

Powierzchnię stalową należy wcześniej odtłuścić, przeszlifować na sucho (P80 - P120) i ponownie odtłuścić.

Powierzchnię aluminiową należy wcześniej odtłuścić, zmatowić włókniną ścierną i ponownie odtłuścić.

Stare powłoki należy wcześniej odtłuścić, przeszlifować na sucho (P220 - P280) i ponownie odtłuścić.

Po utwardzeniu powierzchnię należy zeszlifować:

- szlifowanie zgrubne: P80-P120,

- szlifowanie wykańczające: P120-P240.

Na szpachlówkę BLACK UNIVERSAL można położyć:

- szpachlówkę poliestrową,

- szpachlówkę natryskową poliestrową,

- podkłady akrylowe.

