

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 15:21

Link do produktu: <https://autolakier.pl/koncentrat-plynu-do-felg-aluminium-kwasowy-uzywany-w-serwisie-reno-uk-5-p-2471.html>



KONCENTRAT PLYNU DO FELG aluminium KWASOWY używany w serwisie RENO UK 5

Cena brutto	10,80 zł
Cena netto	8,78 zł
Kod EAN	8713707171967
EAN (GTIN)	8713707171967
Producent	Ixell
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5
Numer katalogowy producenta	8713707171967
Pojemność opakowania	500

Opis produktu



IXELL

CAR COSMETICS

**KONCENTRAT DO MYCIA
KONTENERÓW, CYSTERN,
FELG ALUMINIOWYCH**

Produkt jest przeznaczony do czyszczenia felg aluminiowych oraz innych elementów wykonanych ze stopów metali lekkich. Nadaje się do czyszczenia i odkażania: nadwozi, felg aluminiowych, opon, zawieszek, kół napędowych i kierownic. Nie nadaje się do czyszczenia felg stalowych. Zastosowanie: czyszczenie, odkażanie, konserwacja. Wykazuje właściwości przeciobłocistowe i przeciwzapalne.

Sposób użycia

Przed użyciem należy wstrząsnąć i dodać wodę w proporcji 1:2. Należy stosować zgodnie z instrukcją obsługi. Nie stosować na powierzchniach lakowanych i innych powierzchniach malowanych. Nie stosować na powierzchniach z tworzywa sztucznego.

Bezpieczeństwo

Chroń przed dziećmi. Długość czasu przechowywania w oryginalnym opakowaniu: 12 miesięcy. Wykazuje właściwości przeciobłocistowe i przeciwzapalne.

Ważne informacje: Nie stosować na powierzchniach malowanych. Nie stosować na powierzchniach z tworzywa sztucznego. Nie stosować na powierzchniach z aluminium. Nie stosować na powierzchniach z miedzi. Nie stosować na powierzchniach z cyny. Nie stosować na powierzchniach z niklu. Nie stosować na powierzchniach z chromu. Nie stosować na powierzchniach z kobaltu. Nie stosować na powierzchniach z manganu. Nie stosować na powierzchniach z cynku. Nie stosować na powierzchniach z żelaza. Nie stosować na powierzchniach z magnezu. Nie stosować na powierzchniach z berylu. Nie stosować na powierzchniach z litu. Nie stosować na powierzchniach z boru. Nie stosować na powierzchniach z glinu. Nie stosować na powierzchniach z węgla. Nie stosować na powierzchniach z siarki. Nie stosować na powierzchniach z fosforu. Nie stosować na powierzchniach z tlenku. Nie stosować na powierzchniach z azotu. Nie stosować na powierzchniach z wodoru. Nie stosować na powierzchniach z helu. Nie stosować na powierzchniach z neonu. Nie stosować na powierzchniach z argonu. Nie stosować na powierzchniach z kryptonu. Nie stosować na powierzchniach z xenonu. Nie stosować na powierzchniach z radu. Nie stosować na powierzchniach z polonu. Nie stosować na powierzchniach z francu. Nie stosować na powierzchniach z promenu. Nie stosować na powierzchniach z aktynu. Nie stosować na powierzchniach z toru. Nie stosować na powierzchniach z uranu. Nie stosować na powierzchniach z plutonu. Nie stosować na powierzchniach z ameryku. Nie stosować na powierzchniach z kurju. Nie stosować na powierzchniach z kaliforniu. Nie stosować na powierzchniach z einstejnu. Nie stosować na powierzchniach z fermiu. Nie stosować na powierzchniach z mendelewium. Nie stosować na powierzchniach z nobelium. Nie stosować na powierzchniach z lawrencju. Nie stosować na powierzchniach z rutherfordium. Nie stosować na powierzchniach z dubniu. Nie stosować na powierzchniach z rogenium. Nie stosować na powierzchniach z tennessju. Nie stosować na powierzchniach z oganessoniu.



RENAULT SERVICES Dostawca: IXELL Autocare
ul. Włocławska 154, 82-400 Włocławek
tel. 512 627 019
500 ml

NETTOYANT JANTES ALCALIN

KONCENTRAT PŁYNU DO CZYSZCZENIA

FELG ALUMINIOWYCH

LAKIEROWANYCH I NIELAKIEROWANYCH

NA BAZIE KWASU

Skondensowany preparat do mycia felg aluminiowych, elementów chromowanych i niklowanych, kontenerów, cystern oraz burt samochodów ciężarowych, wykonanych ze stopów lekkich.

Zawiera inhibitory korozji.

Pojemność 500 ml

Dokładnie i szybko usuwa brud nalot z klocków hamulcowych.

Czyści wszelki, trudny do usunięcia brud i osad.

Zapewnia czystą i lśniącą powierzchnię.

Sposób użycia:

Przy felgach polerowanych, rozcieńczyć wodą w proporcji 1:1-3, a przy lakierowanych 1:4-5.

Rozpylić roztwór na czyszczoną powierzchnię lub nanieść pędzelkiem, pozostawić na minutę, a następnie obficie spłukać wodą.

Do mycia plastikowych kołpaków zwiększyć proporcje rozcieńczenia 1:5.

Stosować rękawice ochronne.

Nie stosować na powierzchni rozgrzane.



Podczas mycia, połowa felgi została "spryskana" płynem

NETTOYANT JANTES ALCALIN

Po 2 minutach cała została spłukana wodą z węża ogrodowego.

Do mycia nie były użyte żadne szczotki, gąbki itp.

Starczyło tylko nanieść płyn na mytą felgę i zmyć ją wodą,
bez uciążliwego czyszczenia między szprychami.

Efekt końcowy po użyciu NETTOYANT JANTES ALCALIN





UWAGA!!!

Oryginalne opakowanie zawiera 30 litrów płynu.

IXTAR jest oficjalną marką firmy Renault.