

Link do produktu: <https://autolakier.pl/lakier-akrylowy-czarny-polysk-w-sprayu-500-ml-troton-master-p-513.html>



LAKIER AKRYLOWY CZARNY POŁYSK w sprayu 500 ml TROTON MASTER

Cena brutto	27,91 zł
Cena netto	22,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1907
Kod producenta	2307
Kod EAN	5900763323079

Opis produktu

INTER TROTON MASTER

Lakier akrylowy w sprayu

CZARNY WYSOKI POŁYSK

Pojemność: 500 ml
Kolor: CZARNY POŁYSK

Szybkoschnący akrylowy lakier o bardzo dobrej przyczepności do drewna, metalu, aluminium, szkła, kamienia i różnego rodzaju tworzyw sztucznych. Posiada właściwości antykorozyjne, jest odporny na zarysowania, szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych oraz promieniowanie UV.

Stosowanie:

- Najlepsze rezultaty osiągnie się aplikując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- Podłoże musi być suche, oczyszczone z brudu, tłuszczu, starego lakieru i rdzy oraz delikatnie oszlifowane.
- Przed zastosowaniem zaleca się nałożyć odpowiedni do powierzchni podkład.
- Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem ok. 2 - 3 minuty i wypróbować spray na kartonie.
- Nakładać z odległości ok. 25 cm.
- Nakładać jedna lub dwie warstwy w zależności od potrzeb.
- Zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerosol zaworem w dół i nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.

Uwaga: W celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi

w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

Czasy schnięcia (w temp. 20°C)*:

- pyłosuchość: po około 5 – 10 minutach
- suchość dotykowa: po około 10 – 20 minutach
- suchość całkowita: po około 2 godzinach

*Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury powietrza, wilgotności oraz grubości nałożonej warstwy.

Dokładne szczegóły aplikacji w karcie technicznej TDS (zakładka [LINKI](#))