


Dane aktualne na dzień: 05-04-2025 19:27

Link do produktu: <https://autolakier.pl/lakier-baza-peugeot-citroen-evl-gris-platinum-1-0-rozcieńczalnik-ixell-55-p-575.html>



## lakier baza PEUGEOT CITROEN EVL GRIS PLATINIUM 1,0 rozcieńczalnik IXELL 55

Kod EAN	<b>037229334012</b>
---------	---------------------

Opakowanie	<b>Brak informacji</b>
------------	------------------------

EAN (GTIN)	<b>037229334012</b>
------------	---------------------

Producent	<b>Ixell</b>
-----------	--------------


Rodzaj	<b>bazowe</b>
--------	---------------

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>1</b>
--	----------

Numer katalogowy producenta	<b>037229334012</b>
-----------------------------	---------------------

Pojemność opakowania	<b>1000</b>
----------------------	-------------

### Opis produktu



LAKIERY SAMOCHODOWE IXELL

---

LAKIER BAZOWY

PEUGEOT - CITROEN

EVL

GRIS PLATINIUM

Lakier o dużej sile krycia, nierozcieńczony.

Aukcja dotyczy 1 litra lakieru

wg wskazanego powyżej numeru i marki samochodu.

Czym jest lakier bazowy metaliczny, niemetaliczny i perłowy?

Lakier bazowy jest to kolor właściwy każdego samochodu, który znajduje się pod warstwą lakieru bezbarwnego.

Sam w sobie jest matowy i w celu uzyskania połysku musi być przykryty lakierem bezbarwnym. Lakier bazowy jest to mieszanina żywic oraz kolorowych pigmentów.

Lakier bazowy jest lakierem jednoskładnikowym, szybkoschnącym.

DO LAKIERU BAZOWEGO NIE DODAJE SIĘ UTWARDZACZA





#### Sposób aplikacji:

Lakier bazowy nanosi się pistoletem lakierniczym typu HP-RP lub HVLP (HVLP jest zdecydowanie lepszy do baz metalicznych i perłowych). Najodpowiedniejsza dysza w pistolecie to 1,3 - 1,4 mm.

Mniejsze dysze powodują rozjaśnienie odcienia koloru, większe jego przyciemnienie. Ciśnienie robocze musi być stałe podczas całego procesu lakierowania i powinno wynosić około trzech atmosfer.

W sprzedawanej przez nas formie, lakier należy rozcieńczyć rozcieńczalnikiem bazowym w proporcji 1 litr bazy + 0,5 litra rozcieńczalnika.

W większości przypadków lakier bazowy наносzony jest w dwóch warstwach z czasem odparowania między warstwami około 5-10 minut (każda warstwa lakieru bazowego po dotknięciu musi być wyraźnie sucha).

---

Lakier bazowy po wyschnięciu przykrywamy 2-3 warstwami lakieru akrylowego bezbarwnego.

Lakier bazowy musi być przykryty lakierem bezbarwnym w ciągu 6 godzin od wyschnięcia. Przedłużenie czasu może skutkować łuszczeniem się lakieru nawierzchniowego.

Najlepszy efekt nakładania lakieru bezbarwnego, uzyskuje się po 30 minutach od wyschnięcia bazy. Każda nakładana warstwa lakieru bezbarwnego musi być gładka, nie można pylić pistoletem.

Patrząc pod światło, już pierwsza warstwa powinna mieć ładny połysk. Pylenie lakierem i nakładanie niepełnej warstwy lakieru skutkuje efektem końcowym z tak zwaną skórką pomarańczy (lakier nie ma ładnego i równego połysku, lecz widać dużo "góreczek i dołków" w strukturze lakieru, wymaga mocnego matowania papierem ściernym i polerowania mechanicznego).





**UWAGA:**

Lakiery robione są z zagęszczonych pigmentów i pakowane w twarde opakowania z tworzywa HDPE. Ze względów bezpieczeństwa nie pakujemy lakierów w puszki metalowe, które często ulegają uszkodzeniu w transporcie.

Przed użyciem lakier należy przelać do większego pojemnika. Pozostałości lakierów z opakowania należy wypłukać np. utwardzaczem lub rozcieńczalnikiem i dodać do pozostałego lakieru.

Lakier przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Proces technologiczny nie pozwala nam, na bezpośrednie mieszanie lakierów w opakowaniu.

Osadzanie się pigmentów na ściankach opakowania nie jest spowodowane błędnym wymieszaniem tylko różną gęstością i wagą zastosowanych pigmentów. Tylko pigmenty pakowane są w opakowania firmowe i przed użyciem mieszane na mieszalniku.







PEUGEOT

ColorShop.cz

**EVL**

123 EN

PRESSIONS CONTROLEES PNEUS FROIDS ( ± 0,05 bar)

Bar

X.X X.X

Bar

X.X X.X

XXXXXXX XXX XXX

XXXXXXXX

XXX

XXXXXX

PRESSION ROUE  
SECOURS  
X.X Bar

www.colorshop.cz

08117CJ

12345

**EVL**

12345

123 EN



