

Link do produktu: <https://autolakier.pl/lakier-do-zaciskow-i-tarcz-hamulcowych-granatowy-polysk-trwaly-boll-1485-p-2534.html>



## LAKIER DO ZACISKÓW i tarcz hamulcowych GRANATOWY połysk, trwały BOLL 1485

Cena brutto	<b>26,82 zł</b>
Cena netto	<b>21,81 zł</b>
Kod EAN	<b>053523010995</b>
Numer katalogowy producenta	<b>053523010995</b>
Pojemność opakowania	<b>400</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.4</b>
EAN (GTIN)	<b>053523010995</b>
Producent	<b>1z</b>
Rodzaj	<b>akrylowe</b>
Opakowanie	<b>Spray</b>

### Opis produktu



## BOLL LAKIER ŻAROODPORNY DO ZACISKÓW ORAZ TARCZ HAMULCOWYCH KOLOR GRANATOWY

Wysokiej jakości lakier przeznaczony do malowania zacisków oraz bębnow hamulcowych, które narażone są na działanie korozji oraz wysokich temperatur.

Posiada bardzo dobrą przyczepność.

Odporny na zadrapania i uderzenia, działanie benzyny, substancji chemicznych oraz warunków atmosferycznych.

Odporny na działanie wysokiej temperatury.

---

POJEMNOŚĆ: 400 ml

### WŁAŚCIWOŚCI

- lakier wyprodukowany na żywica alkidowej,
- super przyczepność,
- **duża wydajność : 4-5 zacisków z jednej puszki sprayu,**
- czas schnięcia : od 30 do 60 minut,
- **utwardzony po 24 godzinach,**
- odporny na wahania temperatury : do 250 st. C,
- powierzchnia przeznaczona do lakierowania powinna być sucha, czysta i odtłuszczona, a kiedy występuje taka konieczność usuń odpryski starego lakieru i rdzę oraz wyszlifuj powierzchnię,
- **dobrze wstrząśnij przed użyciem,**
- najlepiej malować w temperaturze pokojowej (10-25 st.C),
- lakier nanosić w odległości 25-30 cm,
- **proszę postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na produkcie.**

### SPOSÓB UŻYCIA:

1. Zaciski można malować bez i po demontażu.
2. Wyczyścić szczotką drucianą oraz przeszlifować powierzchnię papierem gradacji 240-360 w celu usunięcia rdzy oraz uzyskania późniejszej dobrej przyczepności farby.
3. Odrzewić i odtłuścić powierzchnię, np. przy pomocy ODRDZEWIACZA firmy OFO i BENZYNY EKSTARKCYJNEJ.
4. W przypadku malowania zacisków bez demontażu, dokładnie zamaskować sąsiadujące elementy.
5. Przed użyciem wstrząsać pojemnikiem przez 1 min.
6. Nanieść 2-3 warstwy w odstępach 10 min. Nie dopuszczać do zamalowania farbą elementów ciernych, przewodów oraz części ruchomych hamulca.

Porady i wskazówki dotyczące użycia:

- przed zastosowaniem lakieru, powierzchnie należy przeszlifować papierem ściernym, oczyścić i odtłuścić,
- przed użyciem dobrze wymieszać (potrząsać 2 minuty),
- nanosić z odległości 25-30 cm,
- nanieść kilka cienkich warstw,
- nie stosować lakieru bezbarwnego.

