

Link do produktu: <https://autolakier.pl/lakier-do-zderzakow-spray-500-ml-boll-3-kolory-bezposrednio-na-plastik-325-p-2053.html>



## LAKIER DO ZDERZAKÓW SPRAY 500 ml BOLL 3 KOLORY bezpośrednio na plastik 325

Kod EAN	<b>4539053875069</b>
Numer katalogowy producenta	<b>325KPL</b>
Pojemność opakowania	<b>500</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.5</b>
EAN (GTIN)	<b>4539053875069</b>
Producent	<b>Boll</b>
Rodzaj	<b>do tworzyw sztucznych</b>

Opis produktu



## PROFESJONALNY LAKIER DO ZDERZAKÓW PLASTIKOWYCH W SPRAYU

Lakier do zderzaków plastikowych jest farbą szybko schnącą i dobrze wiążącą.

Doskonale nadaje się do malowania zderzaków plastikowych i ich elementów.

Farba ta może być наносzona bezpośrednio bez użycia podkładu i uelastyczniaczy na wszystkie powierzchnie plastikowe.

Wysycha w ciągu kilku minut.

---

**LAKIER DOSTĘPNY W TRZECH KOLORACH.**

Pojemność 500 ml

**AUKCJA DOTYCZY 1 SZTUKI LAKIERU W SPRAYU.**

**Kolor zamawianego lakieru prosimy podać w mailu.**

**Poniżej dostępne kolory**





#### KOLOR CZARNY

- Pojemność: 500 ml
- Kolor: czarny
- Rodzaj aplikacji: Spray
- Gęstość: 0,739 g/cm<sup>3</sup>
- Czas schnięcia: 60 minut
- Szybkoschnąca i dobrze wiążąca
- Można ją nakładać bez użycia podkładu i uelastyczniaczy



#### KOLOR SZARY CIEMNY

- Pojemność: 500 ml
- Kolor: szary ciemny
- Rodzaj aplikacji: Spray
- Gęstość: 0,739 g/cm<sup>3</sup>
- Czas schnięcia: 60 minut
- Szybkoschnąca i dobrze wiążąca
- Można ją nakładać bez użycia podkładu i uelastyczniaczy



#### KOLOR SZARY JASNY

- Pojemność: 500 ml
- Kolor: szary jasny
- Rodzaj aplikacji: Spray
- Gęstość: 0,739 g/cm<sup>3</sup>
- Czas schnięcia: 60 minut
- Szybkoschnąca i dobrze wiążąca
- Można ją nakładać bez użycia podkładu i uelastyczniaczy

#### Sposób użycia:

- Dokładnie oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być pokryte farbą.

- Powierzchnie przylegające przykryć papierem.
- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min.
- Podczas malowania trzymać pojemnik w odległości 15-20 cm od powierzchni pokrywanej.

**NIE STOSOWAĆ NA NAGRZANYCH ELEMENTACH PLASTIKOWYCH.**

Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty.



The BOLL logo, consisting of the letters 'BOLL' in a stylized white font inside a green oval with a white outline, is positioned on the left. To the right is a side-profile rendering of a bright green sports car with black accents and wheels. The background is a solid green color.

**BOLL**

PROFESJONALNE MATERIAŁY LAKIERNICZE  
I CHEMIA MOTORYZACYJNA