Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 22:51

Link do produktu: https://autolakier.pl/lakier-do-zderzakow-spray-500-ml-boll-3-kolory-bezposrednio-na-plastik-325-p-5149.html



LAKIER DO ZDERZAKÓW SPRAY 500 ml BOLL 3 KOLORY bezpośrednio na plastik 325

Cena brutto	**30,60 zł**
Cena netto	**24,88 zł**
Kod EAN	**4539053875069**
Numer katalogowy producenta	**325KPL**
EAN (GTIN)	**4539053875069**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.5**
Rodzaj	**do tworzyw sztucznych**
Pojemność opakowania	**500**
Producent	**Boll**

Opis produktu



PROFESJONALNY LAKIER

DO ZDERZAKÓW

PLASTIKOWYCH

W SPRAYU

Lakier do zderzaków plastikowych jest farbą szybko schnącą i dobrze wiążącą.

Doskonale nadaje się do malowania zderzaków plastikowych i ich elementów.

Farba ta może być nanoszona bezpośrednio bez użycia podkładu i uelastyczniaczy na wszystkie powierzchnie plastikowe.

Wysycha w ciągu kilku minut.

LAKIER DOSTĘPNY W TRZECH KOLORACH.

Pojemność 500 ml

AUKCJA DOTYCZY 1 SZTUKI LAKIERU W SPRAYU.

Kolor zamawianego lakieru prosimy podać w mailu.

Poniżej dostępne kolory





KOLOR CZARNY

- Pojemność: 500 ml
- Kolor: czarny
- Rodzaj aplikacji: Spray
- Gęstość: 0,739 g/cm3
- Czas schnięcia: 60 minut
- Szybkoschnąca i dobrze wiążąca
- Można ją nakładać bez użycia podkładu i uelastyczniaczy



KOLOR SZARY CIEMNY

- Pojemność: 500 ml
- Kolor: szary ciemny
- Rodzaj aplikacji: Spray
- Gęstość: 0,739 g/cm3
- Czas schnięcia: 60 minut
- Szybkoschnąca i dobrze wiążąca
- Można ją nakładać bez użycia podkładu i uelastyczniaczy



KOLOR SZARY JASNY

- Pojemność: 500 ml
- Kolor: szary jasny
- Rodzaj aplikacji: Spray
- Gęstość: 0,739 g/cm3
- Czas schnięcia: 60 minut
- Szybkoschnąca i dobrze wiążąca
- Można ją nakładać bez użycia podkładu i uelastyczniaczy

Sposób użycia:

- Dokładnie oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być pokryte farbą.

- Powierzchnie przylegające przykryć papierem.
- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min.
- Podczas malowania trzymać pojemnik w odległości 15-20 cm od powierzchni pokrywanej.

NIE STOSOWAĆ NA NAGRZANYCH ELEMENTACH PLASTIKOWYCH.

Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty.






BOLL
PROFESJONALNE MATERIAŁY LAKIERNICZE
I CHEMIA MOTORYZACYJNA