

Link do produktu: <https://autolakier.pl/lakier-zaroodporny-do-650-st-c-czarny-400-ml-spray-70-425-q-refinish-p-394.html>



LAKIER ŻAROODPORNY DO 650 st C CZARNY 400 ml spray 70-425 Q-REFINISH

Cena brutto	29,61 zł
Cena netto	24,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	190
Kod producenta	70-425-0401
Kod EAN	4251380501724

Opis produktu

Q-REFINISH 70-425-0401

THERMO COATING SPRAY BLACK

LAKIER ŻAROODPORNY

CZARNY PÓŁPOŁYSK 1K DO 650 °C

Opakowanie: 400 ml w sprayu, KOLOR CZARNY

Lakier odporny na działanie temperatury do 650 ° C (1200 ° F).

Zastosowanie podczas lakierowania np. komory silnika, układu wydechowego.

Wysokiej jakości lakier akrylowy w aerozolu przeznaczony do pokrywania powierzchni z metalu, szkła, drewna i tworzyw sztucznych.

Wykazuje bardzo dobrą odporność na działanie wysokich temperatur, benzyny i innych chemikaliów oraz czynników atmosferycznych.

Lakiery przeznaczone są do stosowania na przedmiotach wystawionych na działanie wysokich temperatur wykonanych ze stali i aluminium.

Idealne do lakierowania układów wydechowych w motocyklach i samochodach, bloków silnika, przewodów chłodnicy, a także rusztów, kuchenek, rurowych przewodów kominowych.

Doskonale nadają się do stosowania na powierzchniach stalowych, aluminiowych oraz odlewach.

Nie pękają i nie łuszczą się.

Znakomicie kryją i wypełniają.

Wydajność: 1,45 ÷ 2,00 m²

Produkt przeznaczony do nakładania na przetworzone i nieprzetworzone powierzchnie drewniane, metalowe, szklane, aluminiowe, kamienne oraz wykonane z różnego rodzaju tworzyw sztucznych.

APLIKACJA:

- Nie stosować podkładu.
- Powierzchnia, przeznaczona do pokrycia, powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.
- Odpryski starego lakieru i rdzy powinny być wcześniej usunięte, a powierzchnia zeszlifowana.
- W przypadku tworzywa sztucznego, zaleca się, przed rozpoczęciem prac lakierniczych, wygrzać element w temperaturze 50 st C, co ułatwi usuwanie związków silikonu z jego powierzchni.
- Najlepsza temperatura dla zastosowania aerozolu to 15÷25 st C.
- Przed użyciem wstrząśnij aerozolem przez 2 minuty i wypróbuj spray na kartonie.
- Podczas lakierowania trzymaj aerosol w odległości 25÷30 centymetrów od malowanej powierzchni.
- Nałóż lakier kilkoma cienkimi warstwami w odstępach czasowych nie większych niż 5÷10 minut.
- Przed nałożeniem każdej kolejnej warstwy wstrząśnij ponownie aerozolem.
- Czasy schnięcia w temperaturze pokojowej: 160 minut
- Po wykorzystaniu koniecznie oczyść wylot aerozolu! – trzymając aerosol zaworem do dołu naciśnij przycisk uwalniający zawartość na około 5 sekund.