

Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 12:54

Link do produktu: <https://autolakier.pl/long-life-wypełniająca-szpachlowka-o-znacznie-przedluzonym-czasie-zycia-523-p-4099.html>



Long Life Wypełniająca szpachłówka o znacznie przedłużonym czasie życia 523

Cena brutto	179,91 zł
Cena netto	146,27 zł
Kod EAN	086429265695
Numer katalogowy producenta	086429265695
EAN (GTIN)	086429265695
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5
Pojemność opakowania	4500
Producent	Troton

Opis produktu



INTER TROTON

Long Life

Wypełniająca szpachlówka poliestrowa o znacznie przedłużonym czasie życia

Wysokiej jakości szpachlówka poliestrowa o wydłużonym czasie życia do 30 minut.

Przeznaczona do stosowania na rozległe powierzchnie.

Doskonała do szpachlowania autobusów, kontenerów, itp.

Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do różnego rodzaju powierzchni.

Konsystencja szpachli została tak zaprojektowana, aby produkt łatwo dawał się aplikować, ale nie spływał po nałożeniu w grubej warstwie.

Dodatkowo, utwardzony materiał posiada odpowiednią elastyczność i łatwo poddaje się obróbce..

Opakowanie 4500 gram szpachlówki + utwardzacz

Kolor biały/jasnoszary

Index 6045

Opis

Wysokiej jakości szpachlówka poliestrowa o wydłużonym czasie życia do 30 minut. Przeznaczona do stosowania na rozległe powierzchnie. Doskonała do szpachlowania autobusów, kontenerów, itp. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do różnego rodzaju powierzchni. Konsystencja szpachli została tak zaprojektowana, aby produkt łatwo dawał się aplikować, ale nie spływał po nałożeniu w grubej warstwie. Dodatkowo, utwardzony materiał posiada odpowiednią elastyczność i łatwo poddaje się obróbce.

Zalety

Wydłużony czas życia do 30 minut.

Bardzo dobra przyczepność do metali.

Bardzo łatwy proces mieszania i aplikacji.

Dobra jakość szlifowania.

Idealnie gładka powierzchnia po szlifowaniu.

INFORMACJA TECHNICZNA

autolakier.pl

**PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO****SPEC Long Life**
Szpachlówka Poliestrowa**PRODUKTY****SPEC Long Life – Przemysłowa szpachlówka poliestrowa.**
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej.**OPIS PRODUKTU**

Wysokiej jakości szpachlówka poliestrowa o wydłużonym czasie życia do 30 minut, w 20°C. Przeznaczona do stosowania na rozległe powierzchnie. Doskonała do szpachlowania wagonów kolejowych, autobusów, kontenerów, itp. Konsystencja szpachli została tak zaprojektowana, aby produkt łatwo dawał się aplikować, ale nie spływał po nałożeniu w grubej warstwie, jednak pamiętać należy o tym, iż aplikacja w cienkich warstwach pozwala uzyskać lepszą przyczepność. Dodatkowo utwardzony materiał posiada odpowiednią elastyczność i łatwo się obrabia. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do różnego rodzaju powierzchni.

- ✓ Wydłużony czas życia do 30 minut.
- ✓ Bardzo dobra przyczepność do metali.
- ✓ Bardzo łatwy proces mieszania i aplikacji.
- ✓ Dobra jakość szlifowania.
- ✓ Idealnie gładka powierzchnia po szlifowaniu.

Kolor – Biały/jasnoszary.

Stopień połysku - Mat.

Gęstość - 1,81 kg /l.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 105 [g/l]

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/2) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA





autolakier.pl

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:

- ✓ Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- ✓ Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- ✓ Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachłówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.

Uwaga: Nie aplikować szpachłówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

PROCES APLIKACJI

	Zastosowanie Miękką w obróbce szpachłówka poliestrowa przeznaczona do szpachlowania rozległych powierzchni.						
	<table><thead><tr><th>Proporcja mieszania</th><th>wagowo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Szpachłówka</td><td>100</td></tr><tr><td>Utwardzacz</td><td>2</td></tr></tbody></table> <p>W razie potrzeby do szpachłówki można dodawać rozcieńczalnik do systemów poliestrowych firmy Troton, <u>do 3% wagowo</u>. Wymieszać dokładnie, aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachłówki.</p>	Proporcja mieszania	wagowo	Szpachłówka	100	Utwardzacz	2
Proporcja mieszania	wagowo						
Szpachłówka	100						
Utwardzacz	2						
	Grubość warstwy Zaleca się aplikowanie w kilku cienkich (maksymalnie 2mm) warstwach. Aplikację kolejnej warstwy należy rozpocząć po zżelowaniu poprzedniej. Nie przekraczać łącznej grubości warstw 6 mm. Czas życia: 20÷30 minut w 20°C. 45÷60 minut w 8°C.						
	Czas utwardzania (gotowość do szlifowania) 2,5÷3 godziny w 20°C. 16÷20 godzin w 8°C. Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu. Minimalna temperatura aplikacji 8°C.						



Szlifowanie

Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120.

Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P320

DALSZE PRACY

Na szpachłówki poliestrowe można aplikować:

- ✓ 2-komponentowe szpachłówki poliestrowe,
- ✓ 2-komponentowe poliestrowe szpachłówki natryskowe.
- ✓ 2-komponentowe podkłady akrylowe.
- ✓ 2-komponentowe podkłady epoksydowe.

UWAGI OGÓLNE

- ✓ Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z wybielaniem lakieru powierzchniowego!
- ✓ Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
- ✓ Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- ✓ Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

Uwaga: *W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu*

MAGAZYNOWANIE

Składniki produktu należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25 °C , w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Uwaga:

1. *Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.*
2. *Chronić przed przegrzaniem!*

OKRES GWARANCJI

SPEC Long Life Szpachłówka Poliestrowa – 12 miesięcy od daty produkcji.
Utwardzacz do szpachłówki poliestrowej – 18 miesięcy od daty produkcji.

Ograniczenie odpowiedzialności:

Informacje zawarte w TDS są aktualne i poprawne w dniu wydania danej informacji.

Industry

Produkty przemysłowe Troton spełniają najbardziej wymagające potrzeby klientów. W naszej ofercie posiadamy pasty i gąbki polerskie, szpachłówki, aerozole i farby mające swoje zastosowanie zarówno w przemyśle lekkim, jak i ciężkim.



TROTON Industry

INTER TROTON®

IXELL TEAM