

Link do produktu: <https://autolakier.pl/masa-klejaca-uszczelniajaca-poliuretanowa-szara-310-ml-50-300-q-refinish-p-379.html>



MASA KLEJĄCA USZCZELNIAJĄCA POLIURETANOWA SZARA 310 ml 50-300 Q-REFINISH

Cena brutto	25,31 zł
Cena netto	20,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2166
Kod producenta	50-300-3101
Kod EAN	4251380504787

Opis produktu

Q-REFINISH 50-300-3101

MASA KLEJĄCA USZCZELNIAJĄCA

MS POLIURETANOWA

Kolor szary

Poliuretanowa masa

- **Kolor SZARY**
- Opis kartusz
- Waga 310 ml

Masa Q 50-300 jest jednoskładnikowym, szybko utwardzającym się uszczelniaczem elastomerowym na bazie poliuretanu.

Tworzy spoinę o dużej elastyczności i jest odporna na rozrywanie i warunki atmosferyczne.

Masa Q 50-300 jest specjalnie przystosowana do klejenia różnych materiałów stosowanych w przemyśle ogólnym oraz do dylatacji.

Szczeliwo przyczepia się bez podkładu do powszechnie stosowanych podłoży, takich jak drewno, anodowane aluminium, poliestr, beton, szkło.

W przypadku trudnych materiałów, w tym tworzyw sztucznych, takich jak PVC, ABS, PMMA lub materiałów, takich jak aluminium lub lakierowany metal, należy przeprowadzić wstępne testy, aby określić, czy konieczne jest przygotowanie powierzchni.

Właściwości

- Pojemność 355g / 310 ml
- Kolor: Szary
- Konsystencja: gęsta pasta tiksotropowa
- Doskonała odporność na działanie wody i soli
- Odporna na promienie UV
- Odporność cieplna: -40C do +90C
- Można lakierować wszystkimi systemami lakierów
- Nie zawiera silikonu

Zastosowanie:

- Służy do łączenia i uszczelniania spoin między blachami w miejscach takich jak spawy, spoiny zgrzewane punktowo łączenia na zakładkę itp.
- Stosowana jest ponadto do łączenia elementów z tworzyw sztucznych, szkła, metalu, uszczelniania elementów karoserii samochodowej takich jak wsporniki reflektorów, okna dachowe itp.
- Można ją lakierować wszystkimi systemami lakierów.
- Świeżo nałożoną masę można usunąć terpentyną.

INSTRUKCJA UŻYCIA:

Przygotowanie podłoży:

Podłoża muszą być czyste, równe, suche, wolne od kurzu i nie mogą zawierać śladów tłuszczu lub innych zanieczyszczeń, które mogłyby uszkodzić przyczepność.

Jeśli podłoża wymagają oczyszczenia, należy użyć, metyloetyloketonu (MEK), acetonu lub odtłuszczacza.

Materiały wrażliwe na ketony, użyj etanolu.

Sprawdź ich kompatybilność z podłożami.

W razie potrzeby nałożyć podkład - skontaktuj się z naszym działem technicznym jeśli potrzebujesz pomocy.

Zaleca się przetrzeć beton, zwłaszcza resztki filmu cementowego, metalową szczotką. Po zeskrobaniu usunąć kurz.

W razie potrzeby uprzednio przetrzeć metalowe powierzchnie (szczególnie w przypadku utleniania). Po wytarciu oczyścić je rozpuszczalnikiem i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 10 minut.

Uwaga: podczas używania rozpuszczalników zgasić wszystkie źródła zapłonu i dokładnie przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i obsługi podanych przez producenta.

Uszczelnianie:

Q 50-300 może być nakładany ręcznym lub pneumatycznym pistoletem.

Po nałożeniu wygładzić fugę szpachelką z wodą i mydłem.

Czyszczenie:

Narzędzia można czyścić metyloetyloketonem

Dokładne szczegóły aplikacji w karcie technicznej TDS (zakładka LINKI)

