Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 11:34

Link do produktu: https://autolakier.pl/masa-uszczelniajaca-klejaca-bezowa-boll-pojemnosc-310ml-2084-p-4833.html



MASA USZCZELNIAJĄCA KLEJĄCA Beżowa BOLL pojemność 310ml 2084

Cena brutto	**28,26 zł**
Cena netto	**22,98 zł**
Numer katalogowy	**8715572106280**
Kod producenta	**8715572106280**
Kod EAN	**8715572106280**
Numer katalogowy producenta	**2084**
EAN (GTIN)	**8715572106280**
Kod producenta	**8715572106280**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.4**
Producent	**Boll**

Opis produktu



BOLL

MASA KLEJĄCO-USZCZELNIAJĄCA

POLIURETANOWA 310 ml

KOLOR BEŻOWY

BOLL poliuretanowa masa klejąco-uszczelniająca jest jednoskładnikową masą, która przy udziale wilgoci zawartej w powietrzu tworzy mocne uszczelnienie.

Dzięki kremowej, zwartej konsystencji nie ścieka i nie tworzy rys skurczowych.

Posiada dobrą przyczepność do blach surowych i lakierowanych, aluminium, szkła, drewna, tworzyw sztucznych i betonu.

Jest odporna na oleje, sól, wodę i czynniki atmosferyczne. Dzięki swej sprężystości połączonej z dużą wytrzymałością działa

jako masa przeciw drganiowa oraz wzmacniająca dla struktury karoserii samochodowej.

Nie zawiera silikonu.

Pojemność 355g / 310 ml

Masa Klejąco-Uszczelniająca BOLL dostępna jest w CZTERECH kolorach:

- czarna
- szara
- biała
- beżowa

Masy w innych kolorach dostępne są na naszych aukcjach.



- Pojemność 355g / 310 ml
- Kolor: Czarny
- Konsystencja: gęsta pasta tiksotropowa

- Doskonała odporność na działanie wody i soli
- Odporna na promienie UV
- Odporność cieplna: -40C do +90C
- Można lakierować wszystkimi systemami lakierów
- Nie zawiera silikonu



- Pojemność 355g / 310 ml
- Kolor: Szary
- Konsystencja: gęsta pasta tiksotropowa
- Doskonała odporność na działanie wody i soli
- Odporna na promienie UV
- Odporność cieplna: -40C do +90C
- Można lakierować wszystkimi systemami lakierów
- Nie zawiera silikonu



- Pojemność 355g / 310 ml
- Kolor: Biały
- Konsystencja: gęsta pasta tiksotropowa
- Doskonała odporność na działanie wody i soli
- Odporna na promienie UV
- Odporność cieplna: -40C do +90C
- Można lakierować wszystkimi systemami lakierów
- Nie zawiera silikonu



- Pojemność 355g / 310 ml
- Kolor: Beżowy
- Konsystencja: gęsta pasta tiksotropowa
- Doskonała odporność na działanie wody i soli
- Odporna na promienie UV
- Odporność cieplna: -40C do +90C
- Można lakierować wszystkimi systemami lakierów
- Nie zawiera silikonu

Zastosowanie:

- Służy do łączenia i uszczelniania spoin między blachami w miejscach takich jak spawy, spoiny zgrzewane punktowo łączenia na zakładkę itp.
- Stosowana jest ponadto do łączenia elementów z tworzyw sztucznych, szkła, metalu, uszczelniania elementów karoserii samochodowej takich jak wsporniki reflektorów, okna dachowe itp.
- Można ją lakierować wszystkimi systemami lakierów.
- Świeżo nałożoną masę można usunąć terpentyną.





Spawy po oszlifowaniu oczyszczamy i zabezpieczamy podkładem antykorozyjnym.

Po wyschnięciu miejsce spawów, zgrzewów oraz wszelkich spoin i łączeń blach zabezpieczamy masą poliuretanową.

BOLL

Partnerem każdego auta!

