

Link do produktu: <https://autolakier.pl/masa-uszczelniajaca-klejaca-czarna-boll-pojemnosc-310-ml-308-p-5053.html>



MASA USZCZELNIAJĄCA KLEJĄCA Czarna BOLL pojemność 310 ml 308

Cena brutto	26,46 zł
Cena netto	21,51 zł
Numer katalogowy	785319396104
Kod producenta	785319396104
Kod EAN	785319396104
Producent	Novol
EAN (GTIN)	785319396104
Kod producenta	785319396104
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.4

Opis produktu



BOLL

MASA KLEJĄCO-USZCZELNIAJĄCA

POLIURETANOWA 310 ml

KOLOR CZARNY

BOLL poliuretanowa masa klejąco-uszczelniająca jest jednoskładnikową masą, która przy udziale wilgoci zawartej w powietrzu tworzy mocne uszczelnienie.

Dzięki kremowej, zwartej konsystencji nie ścieka i nie tworzy rys skurczowych.

Posiada dobrą przyczepność do blach surowych i lakierowanych, aluminium, szkła, drewna, tworzyw sztucznych i betonu.

Jest odporna na oleje, sól, wodę i czynniki atmosferyczne. Dzięki swej sprężystości połączonej z dużą wytrzymałością działa

jako masa przeciw drganiowa oraz wzmacniająca dla struktury karoserii samochodowej.

Nie zawiera silikonu.

Pojemność 355g / 310 ml

Masa Klejąco-Uszczelniająca BOLL dostępna jest w CZTERECH kolorach:

- czarna
- szara
- biała
- beżowa

Masy w innych kolorach dostępne są na naszych aukcjach.



- Pojemność 355g / 310 ml
- Kolor: Czarny
- Konsystencja: gęsta pasta tiksotropowa

- Doskonała odporność na działanie wody i soli
- Odporna na promienie UV
- Odporność cieplna: -40C do +90C
- Można lakierować wszystkimi systemami lakierów
- Nie zawiera silikonu



- Pojemność 355g / 310 ml
- Kolor: Szary
- Konsystencja: gęsta pasta tiksotropowa
- Doskonała odporność na działanie wody i soli
- Odporna na promienie UV
- Odporność cieplna: -40C do +90C
- Można lakierować wszystkimi systemami lakierów
- Nie zawiera silikonu



- Pojemność 355g / 310 ml
- Kolor: Biały
- Konsystencja: gęsta pasta tiksotropowa
- Doskonała odporność na działanie wody i soli
- Odporna na promienie UV
- Odporność cieplna: -40C do +90C
- Można lakierować wszystkimi systemami lakierów
- Nie zawiera silikonu



- Pojemność 355g / 310 ml
- Kolor: Beżowy
- Konsystencja: gęsta pasta tiksotropowa
- Doskonała odporność na działanie wody i soli
- Odporna na promienie UV
- Odporność cieplna: -40C do +90C
- Można lakierować wszystkimi systemami lakierów
- Nie zawiera silikonu

Zastosowanie:

- Służy do łączenia i uszczelniania spoin między blachami w miejscach takich jak spawy, spoiny zgrzewane punktowo łączenia na zakładkę itp.
- Stosowana jest ponadto do łączenia elementów z tworzyw sztucznych, szkła, metalu, uszczelniania elementów karoserii samochodowej takich jak wsporniki reflektorów, okna dachowe itp.
- Można ją lakierować wszystkimi systemami lakierów.
- Świeżo nałożoną masę można usunąć terpentyną.



Spawy po oszlifowaniu oczyszczamy i zabezpieczamy podkładem antykorozyjnym.

Po wyschnięciu miejsc spawów, zgrzewów oraz wszelkich spoin i łączeń blach zabezpieczamy masą poliuretanową.



BOLL

Pracujemy każdego dnia!

