

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 10:07

Link do produktu: <https://autolakier.pl/master-black-carbon-z-wloknem-weglowym-1-8kg-na-duze-wypełnienia-troton-343-p-3307.html>



## MASTER BLACK CARBON Z WŁÓKNEM WĘGLOWYM 1,8kg na duże wypełnienia Troton 343

Cena brutto	<b>60,48 zł</b>
Cena netto	<b>49,17 zł</b>
Kod EAN	<b>8713707407004</b>
Numer katalogowy producenta	<b>8713707407004</b>
Pojemność opakowania	<b>1800</b>
Producent	<b>Troton</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>2</b>
EAN (GTIN)	<b>8713707407004</b>

Opis produktu



TROTON MASTER

Black Carbon

Konstrukcyjna i przewodząca szpachlówka  
poliestrowa z włóknem węglowym i szklanym

Wysokiej jakości szpachlówka poliestrowa wzmocniona włóknem węglowym oraz szklanym, przeznaczona do napraw samochodowych.

Posiada właściwości przewodzące umożliwiające aplikację na elementy narażone na działanie wysokiej temperatury.

Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością oraz zwiększoną elastycznością w porównaniu do standardowych szpachlówek konstrukcyjnych z włóknem szklanym.

Nadaje się do aplikacji zarówno na elementach metalowych jak i wykonanych z tworzyw sztucznych.

Opakowanie zawiera: 1,8 kg szpachlówki + utwardzacz

#### Zalety

- Wysoka wytrzymałość i wyjątkowa elastyczność
- Doskonała przyczepność do metali (w tym stali ocynkowanej i aluminium) oraz tworzyw sztucznych
- Dobre właściwości przewodzące

- 
- Dobra jakość szlifowania

#### **Podłoża**

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:

- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu
- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachłówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie
- Tworzywa sztuczne (wykluczając PP i PE)

Uwaga:

Nie aplikować szpachłówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.



**BLACK CARBON**

**Konstrukcyjna elastyczna szpachłówka poliestrowa  
z włóknem szklanym i węglowym**





Wysoka wytrzymałość i wyjątkowa elastyczność

Doskonała przyczepność do metali (w tym stali ocynkowanej i aluminium) oraz tworzyw sztucznych

Dobre właściwości przewodzące



## PROPORCJE WG WAGI

Szpachlówka: 100  
Utwardzacz: 2



## PROPORCJE WG WAGI

Szpachlówka: 100  
Utwardzacz: 2



Dokładnie wymieszać!



## **CZAS ŻYCIA**

3÷6 min./ 20°C

## **CZAS UTWARDZANIA**

20÷30 min. / 20°C

autolakier.pl




Szlifowanie zgrubne  
(na sucho):  
P80÷P120

Szlifowanie wykończeniowe  
(na sucho):  
P120÷240







autolakier.pl

## INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

<p><b>BLACK CARBON</b> <span style="float: right;">autolakier.pl</span></p> <p>SZPACHLÓWKA POLIESTROWA</p>	
<p><b>PRODUKTY</b></p>	
<p>BLACK CARBON – Konstrukcyjna i elastyczna szpachlówka poliestrowa. Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej</p>	<p><b>KOLOR:</b> czarny</p>
<p><b>OPIS PRODUKTU</b></p>	<p><b>STOPIEŃ POŁYSKU:</b> mat</p>
<p>Wysokiej jakości lekka szpachlówka poliestrowa wzmocniona włóknem węglowym oraz szklanym, przeznaczona do napraw samochodowych. Polecana w naprawach dużych wgnieceń i perforacji na elementach wykonanych ze stali, stali ocynkowanej, aluminium i tworzyw sztucznych.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykazuje doskonałą przyczepność do tworzyw metali i tworzyw</li> <li>• Bardzo dobra elastyczność.</li> <li>• Krótki czas utwardzania.</li> <li>• Bardzo dobre właściwości ściernie.</li> </ul>	<p><b>GĘSTOŚĆ:</b> 1,80(+/- 0,03) kg/l</p>

<p><b>LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE</b></p>	
<p>VOC dla mieszanki = 41 [g/l]          Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (b) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.</p>	
<p><b>PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA</b></p>	
<p>Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.</li> <li>• Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.</li> <li>• Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.</li> <li>• Tworzywa sztuczne (wykluczając PP i PE)</li> </ul>	<p>Polecamy papier ścierny o gradacji: P80+P120.</p> <p><b>Uwaga:</b> Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.</p>

<p>PROCES APLIKACJI</p>							
	<p><b>ZASTOSOWANIE</b></p> <p>Szpachlówka poliestrowa zbrojona włóknem węglowym przeznaczona do szybkich napraw samochodowych, szczególnie na elementach wykonanych z tworzyw sztucznych. Polecana w naprawach dużych wgnieceń i perforacji.</p>		<p><b>ILOŚĆ WARSTW</b></p> <p>Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Nie przekraczać łącznej grubości 3 mm.</p> <p><b>Czas życia</b> to 3+6 minut w 20°C.</p>				
	<p><b>PROPORCJE MIESZANIA</b> <span style="float: right;">wagowo</span></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Szpachlówka</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>Utwardzacz</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> </table> <p>Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.</p>	Szpachlówka	100	Utwardzacz	2		<p><b>CZAS UTWARDZANIA</b></p> <p>20+30 minut w 20°C.          Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.</p>
Szpachlówka	100						
Utwardzacz	2						
	<p><b>SZLIFOWANIE</b></p> <p>Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80+P120.          Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120+P240.</p>		<p><b>SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR</b></p> <p>Nie zaleca się.</p>				

<p><b>DALSZE PRACE</b></p>
<p>Na szpachlówki poliestrowe można aplikować:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-komponentowe szpachlówki poliestrowe,</li> <li>• 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe.</li> </ul>

## Master

Produkty lakiernicze stworzone z myślą o potrzebach najbardziej wymagających klientów. Najwyższa jakość surowców oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w produktach marki Master, to gwarancja maksymalnego komfortu i efektu pracy lakiernika.



## Multi Füller

Niezbędne w każdym warsztacie, skuteczne i łatwe w aplikacji produkty zapewniające wykonanie wysokiej jakości naprawy lakierniczej przy zachowaniu optymalnych kosztów usługi. Produkty lakiernicze Multi Füller to sprawdzona jakość w przystępnej cenie.



## Inter Troton

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.



## Brayt

Wysokiej jakości produkty do polerowania, wykańczania i zabezpieczenia powłok lakierniczych, gwarantujące uzyskanie optymalnych efektów pracy każdego lakiernika. System polerski Brayt to jedno i wieloetapowe pasty polerskie oraz produkty uzupełniające.

