

Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 14:47

Link do produktu: <https://autolakier.pl/master-black-carbon-z-wloknem-weglowym-1-8kg-na-duze-wypełnienia-troton-343-p-4477.html>



MASTER BLACK CARBON Z WŁÓKNEM WĘGLOWYM 1,8kg na duże wypełnienia Troton 343

Cena brutto	60,48 zł
Cena netto	49,17 zł
Kod EAN	8713707407004
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2
Pojemność opakowania	1800
Producent	Troton
Numer katalogowy producenta	8713707407004
EAN (GTIN)	8713707407004

Opis produktu



TROTON MASTER

Black Carbon

Konstrukcyjna i przewodząca szpachlówka
poliestrowa z włóknem węglowym i szklanym

Wysokiej jakości szpachlówka poliestrowa wzmocniona włóknem węglowym oraz szklanym, przeznaczona do napraw samochodowych.

Posiada właściwości przewodzące umożliwiające aplikację na elementy narażone na działanie wysokiej temperatury.

Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością oraz zwiększoną elastycznością w porównaniu do standardowych szpachlówek konstrukcyjnych z włóknem szklanym.

Nadaje się do aplikacji zarówno na elementach metalowych jak i wykonanych z tworzyw sztucznych.

Opakowanie zawiera: 1,8 kg szpachlówki + utwardzacz

Zalety

- Wysoka wytrzymałość i wyjątkowa elastyczność
- Doskonała przyczepność do metali (w tym stali ocynkowanej i aluminium) oraz tworzyw sztucznych
- Dobre właściwości przewodzące

-
- Dobra jakość szlifowania

Podłoża

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:

- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu
- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie
- Tworzywa sztuczne (wykluczając PP i PE)

Uwaga:

Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

The logo for 'BLACK CARBON' is displayed in a bold, blue, sans-serif font. The text is centered within a black rectangular area. The letters 'B', 'C', and 'N' are significantly larger than the other letters. The logo is framed by a blue L-shaped graphic element on the left and top right sides.

**Konstrukcyjna elastyczna szpachlówka poliestrowa
z włóknem szklanym i węglowym**





Wysoka wytrzymałość i wyjątkowa elastyczność

Doskonała przyczepność do metali (w tym stali ocynkowanej i aluminium) oraz tworzyw sztucznych

Dobre właściwości przewodzące



PROPORCJE WG WAGI

Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 2



PROPORCJE WG WAGI

Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 2



Dokładnie wymieszać!



CZAS ŻYCIA

3÷6 min./ 20°C

CZAS UTWARDZANIA

20÷30 min. / 20°C

autolakier.pl




Szlifowanie zgrubne
(na sucho):
P80÷P120

Szlifowanie wykończeniowe
(na sucho):
P120÷240

autolakier.pl

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

<p>BLACK CARBON autolakier.pl</p> <p>SZPACHLÓWKA POLIESTROWA</p>	
<p>PRODUKTY</p>	
<p>BLACK CARBON – Konstrukcyjna i elastyczna szpachlówka poliestrowa. Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej</p>	<p>KOLOR: czarny</p>
<p>OPIS PRODUKTU</p>	<p>STOPIEŃ POŁYSKU: mat</p>
<p>Wysokiej jakości lekka szpachlówka poliestrowa wzmocniona włóknem węglowym oraz szklanym, przeznaczona do napraw samochodowych. Polecana w naprawach dużych wgnieceń i perforacji na elementach wykonanych ze stali, stali ocynkowanej, aluminium i tworzyw sztucznych.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wykazuje doskonałą przyczepność do tworzyw metali i tworzyw • Bardzo dobra elastyczność. • Krótki czas utwardzania. • Bardzo dobre właściwości ściernie. 	<p>GĘSTOŚĆ: 1,80(+/- 0,03) kg/l</p>

<p>LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE</p>	
<p>VOC dla mieszanki = 41 [g/l] Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (b) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.</p>	
<p>PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA</p>	
<p>Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu. • Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu. • Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie. • Tworzywa sztuczne (wykluczając PP i PE) 	<p>Polecamy papier ścierny o gradacji: P80+P120.</p> <p>Uwaga: Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.</p>

<p>PROCES APLIKACJI</p>							
	<p>ZASTOSOWANIE</p> <p>Szpachlówka poliestrowa zbrojona włóknem węglowym przeznaczona do szybkich napraw samochodowych, szczególnie na elementach wykonanych z tworzyw sztucznych. Polecana w naprawach dużych wgnieceń i perforacji.</p>		<p>ILOŚĆ WARSTW</p> <p>Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Nie przekraczać łącznej grubości 3 mm.</p> <p>Czas życia to 3+6 minut w 20°C.</p>				
	<p>PROPORCJE MIESZANIA wagowo</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Szpachlówka</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>Utwardzacz</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> </table> <p>Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.</p>	Szpachlówka	100	Utwardzacz	2		<p>CZAS UTWARDZANIA</p> <p>20+30 minut w 20°C. Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.</p>
Szpachlówka	100						
Utwardzacz	2						
	<p>SZLIFOWANIE</p> <p>Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80+P120. Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120+P240.</p>		<p>SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR</p> <p>Nie zaleca się.</p>				

<p>DALSZE PRACE</p>
<p>Na szpachlówki poliestrowe można aplikować:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2-komponentowe szpachlówki poliestrowe, • 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe.

Master

Produkty lakiernicze stworzone z myślą o potrzebach najbardziej wymagających klientów. Najwyższa jakość surowców oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w produktach marki Master, to gwarancja maksymalnego komfortu i efektu pracy lakiernika.



Inter Troton

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.



Multi Füller

Niezbędne w każdym warsztacie, skuteczne i łatwe w aplikacji produkty zapewniające wykonanie wysokiej jakości naprawy lakierniczej przy zachowaniu optymalnych kosztów usługi. Produkty lakiernicze Multi Füller to sprawdzona jakość w przystępnej cenie.



Brayt

Wysokiej jakości produkty do polerowania, wykańczania i zabezpieczenia powłok lakierniczych, gwarantujące uzyskanie optymalnych efektów pracy każdego lakiernika. System polerski Brayt to jedno i wieloetapowe pasty polerskie oraz produkty uzupełniające.

