Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 23:15

Link do produktu: https://autolakier.pl/master-lakier-czarny-polpolysk-500-ml-akryl-bardzo-wydajny-1911-p-5272.html



MASTER LAKIER CZARNY półPOŁYSK 500 ml AKRYL bardzo wydajny 1911

Cena brutto	**26,91 zł**
Cena netto	**21,88 zł**
Kod EAN	**8715572105771**
Opakowanie	**Spray**
Rodzaj	**akrylowe**
Pojemność opakowania	**500**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**8715572105771**
EAN (GTIN)	**8715572105771**

Opis produktu



TROTON MASTER

LAKIER AKRYLOWY 1K

CZARNY

PÓŁPOŁYSK

SEMIGLOSS

Pojemność 500 ml

Wysokiej jakości, szybkoschnący lakier akrylowy doskonale kryjący powierzchnie z metalu, drewna, szkła i tworzyw sztucznych.

Przeznaczony do ogólnego stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Nieblaknący i odporny na działanie promieniowania UV oraz szkodliwy wpływ czynników chemicznych i atmosferycznych.

Odporne na warunki atmosferyczne, substancje chemiczne, benzynę, promieniowanie UV.

Idealne przy naprawach samochodów i pojazdów.

Szybkoschnący akrylowy lakier czarny o półpołysku i dobrej przyczepności do drewna, metalu, aluminium, szkła, kamienia i różnego rodzaju tworzyw sztucznych.

Posiada właściwości antykorozyjne, jest odporny na zarysowania oraz szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych.

STOSOWANIE

- Najlepsze rezultaty osiągnie się aplikując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- Podłoże musi być suche, oczyszczone z brudu i tłuszczu, delikatnie oszlifowane papierem ściernym (P600-800).
- Należy okleić miejsca, które maja pozostać niepomalowane.
- Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem ok. 2 – 3 minuty i wypróbować spray na kartonie.
- Nakładać z odległości ok. 25 cm.
- Nakładać jedną lub dwie warstwy w zależności od potrzeb.
- Zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerozol zaworem w dół i nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Kolor: czarny

Stopień połysku: półpołysk

Pojemność: 500 ml

Wydajność: 1,5 – 2 m2

Baza: żywica akrylowa

Gęstość: 0,755 g/cm3

(w temp. 200 C)

Odporność temperaturowa: do 1100 C

Czasy schnięcia (w temp. 20oC)*:

pyłosuchość: po około 5 – 10 minutach

suchość dotykowa: po około 10 - 20 minutach

suchość całkowita: po około 2 godzinach



NA NASZYCH AUKCJACH DOSTĘPNE SĄ LAKIERY CZARNE W POŁYSKU, PÓŁMACIE ORAZ PEŁNYM MACIE.


MASTER
BLACK
GLOSS
acryl
schwarz glanz acryl
чёрный глянец акрил
noir brillant acrylique
preto brilhoso acrílico
acrílico negro brillo
czarny połysk akryl


MASTER
BLACK
MAT
acryl
schwarz matt acryl
чёрный мат акрил
noir mat acrylique
preto fosco acrílico
acrílico negro mate
czarny mat akryl


40
TROTON®
1978-2018
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE • NAJWYŻSZA JAKOŚĆ PRODUKTU • DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO

MASTER®