Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 06:14

Link do produktu: https://autolakier.pl/master-lakier-spr-srebrna-felga-srednie-srebro-w-polysku-500-ml-akryl-1957-p-5212.html



MASTER lakier spr SREBRNA FELGA średnie srebro w połysku 500 ml AKRYL 1957

Cena brutto	**24,75 zł**
Cena netto	**20,12 zł**
Kod EAN	**8715572119136**
Opakowanie	**Spray**
Rodzaj	**akrylowe**
Pojemność opakowania	**500**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**8715572119136**
EAN (GTIN)	**8715572119136**

Opis produktu



TROTON MASTER

LAKIER AKRYLOWY 1K

SREBRNA FELGA

SILVER WHEEL

.

Pojemność 500 ml

Szybkoschnący lakier akrylowy przeznaczony do lakierowania felg i kołpaków wykonanych ze stali lub metali lekkich.

Produkt charakteryzuje dobra twardość powierzchniowa, doskonała przyczepność i wydajność.

Lakier jest odporny na zadrapania, szkodliwe działanie czynników atmosferycznych, benzynę oraz promieniowanie UV.

Stosowanie

- Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.
- Odpryski starego lakieru i rdzy powinny zostać wcześniej usunięte, a powierzchnia zeszlifowana i pokryta odpowiednim podkładem.
- Najlepsza temperatura zastosowania aerozolu to 15 – 25°C
- Przed użyciem wstrząśnij aerozolem przez 2 minuty i wypróbuj spray na kartonie.
- Podczas lakierowania trzymaj aerozol w odległości 25 – 30 cm od malowanej powierzchni.
- Nałóż lakier kilkoma cienkimi warstwami w odstępach czasowych nie większych niż 5 – 10 minut. Przed nałożeniem każdej kolejnej warstwy wstrząśnij ponownie aerozolem.
- Po wykorzystaniu koniecznie oczyść wylot aerozolu! – trzymając aerozol zaworem do dołu i naciśnij przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund.
- Dla uzyskania wysokiego połysku nałóż warstwę wykończeniową akrylowego lakieru bezbarwnego.



INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

SREBRNA FELGA

LAKIER AKRYLOWY SPRAY



OPIS PRODUKTU

Szybkoschnący lakier akrylowy przeznaczony do lakierowania felg i kołpaków wykonanych ze stali lub metali lekkich. Produkt charakteryzuje dobra twardość powierzchniowa, doskonała przyczepność i wydajność. Lakier jest odporny na zadrapania, szkodliwe działanie czynników atmosferycznych, benzynę oraz promieniowanie UV.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Pojemność:	500 ml
Kolor:	srebrny
Wydajność:	od 4 do 5 felg/kołpaków
Czas schnięcia w temp. pokojowej*:	pyłosuchość: po 5 - 10 min suchość dotykowa: po 10 - 20 min gotowy do pokrycia: po 2 godzinach

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC = 688,6 [g/l]
Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

STOSOWANIE

- Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.
- Odpryski starego lakieru i rdzy powinny zostać wcześniej usunięte, a powierzchnia zeszlifowana i pokryta odpowiednim podkładem.
- Najlepsza temperatura zastosowania aerozolu to 15 – 25°C
- Przed użyciem wstrząśnij aerozolem przez 2 minuty i wypróbuj spray na kartonie.
- Podczas lakierowania trzymaj aerozol w odległości 25 – 30 cm od malowanej powierzchni.
- Nałóż lakier kilkoma cienkimi warstwami w odstępach czasowych nie większych niż 5 – 10 nim. Przed nałożeniem każdej kolejnej warstwy wstrząśnij ponownie aerozolem.
- Po wykorzystaniu koniecznie oczyść wylot aerozolu! – trzymając aerozol zaworem do dołu i naciśnij przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund.
- Dla uzyskania wysokiego połysku nałóż warstwę wykończeniową akrylowego lakieru bezbarwnego.

Uwaga: W celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, chłodnych i wentylowanych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

OKRES GWARANCJI

Lakier akrylowy srebrna felga (Spray) 500 ml	- 5 lat od daty produkcji

PRODUKT	NR ART
Lakier akrylowy srebrna felga (Spray) 500 ml	300002324 (srebrny)