Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 18:28

Link do produktu: https://autolakier.pl/master-onyx-miekka-szpachlowka-z-wloknem-szklanym-turkus-kolor-1-75kg-466-p-3770.html



MASTER ONYX miękka szpachlówka z włóknem szklanym turkus kolor 1,75kg 466

Cena brutto	**47,70 zł**
Cena netto	**38,78 zł**
Kod EAN	**615872969852**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**2**
Pojemność opakowania	**1750**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**615872969852**
EAN (GTIN)	**615872969852**

Opis produktu



TROTON MASTER ONYX

Miękka konstrukcyjna szpachlówka poliestrowa z włóknem szklanym

Opakowanie 1,0 litr + utwardzacz (około 1,75 kg)

.

Konstrukcyjna szpachlówka poliestrowa zbrojona krótkim włóknem szklanym przeznaczona do szybkich napraw samochodowych.

Szczególnie polecana do wypełniania dużych wgnieceń i otworów w pojazdach, przyczepach i naczepach.

Stanowi bardzo dobre wzmocnienie uszkodzonych elementów karoserii.

Zalety

- Maksymalna przyczepność do metali.
- Bardzo dobra jakość szlifowania.
- Bardzo łatwe mieszanie i aplikacja.
- Krótki czas utwardzania.

Podłoża

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:

- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.

Uwaga: Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

ONYX

autolakier.pl

SZPACHLÓWKA POLIESTROWA



KOLOR: turkusowy półprzezroczysty

STOPIEŃ POŁYSKU: półmat

GĘSTOŚĆ: 1,75 (+/- 0,03) kg/l

PRODUKTY

ONYX – **Miękka szpachlówka poliestrowa zbrojona włóknem szklanym.**
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej.

OPIS PRODUKTU

Najwyższej jakości szpachlówka poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym przeznaczona do szybkich napraw samochodowych. Wykazuje maksymalną przyczepność do metali.

- Bardzo łatwy proces mieszania i aplikowania.
- Bardzo dobra jakość szlifowania.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 35 [g/l]
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (b) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:

- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.

Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.

Uwaga: *Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne,1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.*

PROCES APLIKACJI

ZASTOSOWANIE

Szpachlówka poliestrowa zbrojona włóknem szklanym przeznaczona do szybkich napraw samochodowych. Polecana w naprawach dużych wgnieceń i perforacji.

ILOŚĆ WARSTW

Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Nie przekraczać łącznej grubości 5 mm.
Czas życia to 4÷6 minut w 20°C

PROPORCJE MIESZANIA wagowo

Szpachlówka	100
Utwardzacz	2

Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.

CZAS UTWARDZANIA

20÷25 minut w 20°C.

Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.

SZLIFOWANIE

Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120,
Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P180.

SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR

Nie zaleca się.

DALSZE PRACE

Na szpachlówki poliestrowe zbrojone włóknem szklanym można aplikować:

- 2-komponentowe szpachlówki poliestrowe,
- 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe.

UWAGI OGÓLNE

- Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwieniem lakieru bazowego/nawierzchniowego!
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

Uwaga: *W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu*


MASTER
TROTON
ONYX
GLASS & SOFT
POLYESTER PUTTY
SZPACHLÓWKA POLIESTROWA
POLYESTER BODY FILLER
POLYESTER SPACHTELMASSE
ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА
MASTIC / BETUME / MASILLA
autolakier.pl


autolakier.pl
PROPORCJE
WG WAGI
Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 2





Master autolakier.pl

Produkty lakiernicze stworzone z myślą o potrzebach najbardziej wymagających klientów. Najwyższa jakość surowców oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w produktach marki Master, to gwarancja maksymalnego komfortu i efektu pracy lakiernika.

