

Link do produktu: <https://autolakier.pl/master-v2018-41-hs-podklad-szary-antykorozyjny-na-stal-aluminium-ocynk-360-p-2584.html>



MASTER V2018 4:1 HS PODKŁAD szary antykorozyjny na STAL ALUMINIUM OCYNK 360

Cena brutto	53,37 zł
Cena netto	43,39 zł
Kod EAN	849645012142
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.8
Rodzaj	akrylowe
Pojemność opakowania	1000
Producent	Troton
Numer katalogowy producenta	849645012142
EAN (GTIN)	849645012142

Opis produktu



INTER TROTON

MASTER V2018 HS 4:1

PODKŁAD DWUSKŁADNIKOWY

KOLOR SZARY

Najwyższej jakości 2-komponentowy podkład akrylowy z dodatkiem środków antykorozyjnych o doskonałej przyczepności do stali, aluminium, stali ocynkowanej, szpachłówek poliestrowych i starych powłok lakierniczych.

Krótki czas utwardzania sprawia, że podkład V2018 to idealne rozwiązanie dla szybkich napraw karoserii samochodowych.

Wysoka zawartość i jakość żywic (podkład klasy HS) oraz zastosowanych dodatków pozwala uzyskać bardzo dobre wypełnienie, ochronę antykorozyjną i wyjątkową jakość powierzchni.

Zalety

- Krótki czas utwardzenia.
- Doskonała przyczepność do trudnych podłoży.
- Łatwy proces mieszania i aplikowania.
- Bardzo dobra stabilność na pionowych powierzchniach.
- Bardzo dobre właściwości wypełniające.

Podłoża

Podkład Akrylowy może być aplikowany na podłoża:

- Stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP).
- Szpachlówki poliestrowe.
- Podkłady epoksydowe.
- Podkłady reaktywne.
- Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

Dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy.









INFORMACJA TECHNICZNA



PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

<p>V2018 HS 4:1 PODKŁAD AKRYLOWY HS 4:1</p>	
<p>PRODUKTY</p>	
<p>Szybki Podkład Akrylowy HS 4:1 V2018 Utwardzacz do Szybkiego Podkładu Akrylowego HS 1:4 V2018 Rozcieńczalnik do systemów akrylowych MASTER</p>	<p>KOLORY: biały, szary, czarny STOPIEŃ POŁYSKU: mat</p>
<p>OPIS PRODUKTU</p>	
<p>Najwyższej jakości 2-komponentowy podkład akrylowy z dodatkiem środków antykorozyjnych o doskonałej przyczepności do stali, aluminium, stali ocynkowanej, szpachłówek poliestrowych oraz starych powłok lakierowych. Przeznaczony do napraw karoserii samochodowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Krótki czas utwardzenia. • Doskonała przyczepność do trudnych podłoży. • Łatwy proces mieszania i aplikowania. • Bardzo dobra stabilność na pionowych powierzchniach. • Bardzo dobre właściwości wypełniające. 	

<p>LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE</p>
<p>VOC dla mieszanki = 420 [g/l] Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (c) przewiduje wartość VOC na poziomie 540 g/l.</p>

<p>PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA</p>	
<p>Podkład Akrylowy może być aplikowany na podłoża:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stal i aluminium po zmatowaniu i odtuszczeniu. • Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtuszczeniu. • Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP). • Szpachłówki poliestrowe. • Podkłady epoksydowe. • Podkłady reaktywne. • Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtuszczeniu. 	<p>Dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy.</p> <p>Polecamy papier ścierny o następującej gradacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szlifowanie ręczne (na sucho lub na mokro): P280-P320 (GRP P400). • Szlifowanie maszynowe (na sucho): P180-P220.

<p>PROCES APLIKACJI</p>											
	<p>ZASTOSOWANIE</p> <p>Do napraw samochodowych. Jako podkład wypełniający.</p>		<p>LICZBA WARSTW</p> <p>2-3 warstwy. Około 70-90 µm dla jednej warstwy.</p> <p>Parametry dla pistoletu: RP Dysza: 1,6÷2,0 mm; Ciśnienie na wejściu: 2,0-2,2 bar. HVL P Dysza: 1,5÷1,9 mm; Ciśnienie wlotowe: 2,0 bar.</p>								
	<p>PROPORCJE MIESZANIA</p> <table border="1" data-bbox="279 1568 718 1680"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wg objętości</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Podkład</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Utwardzacz</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Rozcieńczalnik</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Wymieszać dokładnie aż do uzyskania jednolitej konsystencji.</p>		Wg objętości	Podkład	4	Utwardzacz	1	Rozcieńczalnik	5%		<p>CZASY UTWARDZANIA</p> <p>Dla grubości 150÷180 µm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w 20°C: około 1 godziny. • w 60°C: około 10 minut. <p>Dla grubości 180÷250 µm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w 20°C: około 2 godziny. <p>Temperatura poniżej 20°C znacznie wydłuża czas utwardzania.</p>
	Wg objętości										
Podkład	4										
Utwardzacz	1										
Rozcieńczalnik	5%										
	<p>LEPKOŚĆ NATRYSKOWA</p> <p>30÷50 sekund w 20°C DIN4.</p>		<p>SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR</p> <p>10÷15 minut fal krótkich dla grubości 150-180 µm. Nie przekraczać temperatury 60°C. Stosować według zaleceń producenta sprzętu. Odczekać około 10 minut przed rozpoczęciem suszenia promiennikiem.</p>								
	<p>CZAS ŻYCIA MIESZANKI</p> <p>Około 65 minut w 20°C.</p>		<p>SZLIFOWANIE NA SUCHO</p> <p>Szlifowanie maszynowe: P360-P500. Szlifowanie ręczne: P280-P320.</p>								

	CZASY ODPAROWANIA Między warstwami: 5-10 minut Przed wygrzewaniem: około 10 minut Czas odparowania zależy od temperatury i grubości warstwy.		SZLIFOWANIE NA MOKRO Szlifowanie maszynowe: P600÷P1000. Szlifowanie ręczne: P800÷P1000.
---	--	---	--

DALSZE PRACE						
Na 2-komponentowe podkłady akrylowe można bezpośrednio aplikować: <ul style="list-style-type: none"> • 2-komponentowe lakiery nawierzchniowe. • 1-komponentowe lakiery bazowe. 						
UWAGI OGÓLNE						
<ul style="list-style-type: none"> • Nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza! • Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone. • Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe. • Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane. • Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji. 						
<i>Uwaga: W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.</i>						
MAGAZYNOWANIE						
Składniki produktu należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.						
Uwaga:						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu. 2. Chronić utwardzacz przed mrozem i wilgocią! 						
OKRES GWARANCJI						
<table border="0"> <tr> <td>Szybki Podkład Akrylowy HS 4:1 V2018</td> <td>– 12 miesięcy od daty produkcji</td> </tr> <tr> <td>Utwardzacz do Szybkiego Podkładu Akrylowego HS 4:1 V2018</td> <td>– 12 miesięcy od daty produkcji</td> </tr> <tr> <td>Rozcieńczalnik do systemów akrylowych MASTER</td> <td>– 24 miesiące od daty produkcji</td> </tr> </table>	Szybki Podkład Akrylowy HS 4:1 V2018	– 12 miesięcy od daty produkcji	Utwardzacz do Szybkiego Podkładu Akrylowego HS 4:1 V2018	– 12 miesięcy od daty produkcji	Rozcieńczalnik do systemów akrylowych MASTER	– 24 miesiące od daty produkcji
Szybki Podkład Akrylowy HS 4:1 V2018	– 12 miesięcy od daty produkcji					
Utwardzacz do Szybkiego Podkładu Akrylowego HS 4:1 V2018	– 12 miesięcy od daty produkcji					
Rozcieńczalnik do systemów akrylowych MASTER	– 24 miesiące od daty produkcji					







 V2018 HS Podkład akrylowy Master
autolakier.pl

MASTER
TROTON

V2018 HS 5:1 / 4:1 

Obejrzyj w  YouTube

 Do obejrze...  Udostępnij



Acrylic Filler V2018 HS

4:1 - 5:1

2-komponentowy podkład akrylowy z dodatkiem środków antykorozyjnych o doskonałej przyczepności do stali, aluminium, stali ocynkowanej, szpachłówek poliestrowych i starych powłok lakierniczych.

autolakier.pl



- | Łatwe mieszanie i aplikacja

- | Bardzo dobra stabilność na pionowych powierzchniach

- | Doskonała przyczepność do trudnych podłoży



PROPORCJE MIESZANIA WG OBJĘTOŚCI

Podkład: 5
Utwardzacz: 1
Rozcieńczalnik: 5 ÷ 10%



PROPORCJE MIESZANIA WG OBJĘTOŚCI

Podkład: 5
Utwardzacz: 1
Rozcieńczalnik: 5÷10%



PROPORCJE MIESZANIA WG OBJĘTOŚCI

Podkład: 5
Utwardzacz: 1
Rozcieńczalnik: 5÷10%

Wymieszać dokładnie aż do uzyskania
jednolitej konsystencji.



autolakier.pl

CZAS ŻYCIA

65 min w 20°C

Parametry pistoletu RP
Dysza: 1,6÷2,0 mm
Parametry pistoletu HVLP
Dysza: 1,5÷1,9 mm



autolakier.pl

LICZBA WARSTW

2÷3 warstwy
ok. 70-90 µm dla jednej warstwy

CZAS UTWARDZANIA

dla grubości 150÷180 µm:
ok. 1 h w 20°C
ok. 10 min. w 60°C

dla grubości 180÷250 µm:
ok. 2 h w 20°C