

Link do produktu: <https://autolakier.pl/multilight-novol-szpachel-lekki-multifunkcyjny-latwa-obrobka-133-p-2186.html>



MULTILIGHT NOVOL SZPACHEL LEKKI MULTIFUNKCYJNY łatwa obróbka 133

Cena brutto	56,34 zł
Cena netto	45,80 zł
Kod EAN	8713707397039
Numer katalogowy producenta	8713707397039
Pojemność opakowania	1000
EAN (GTIN)	8713707397039
Producent	Novol

Opis produktu



NOVOL SZPACHLÓWKA MULTILIGHT

WIELOZADANIOWA - MULTIFUNKCYJNA

LEKKA SZPACHLÓWKA

1,0 LITR

LIGHT MULTIFUNCTION PUTTY

Kolor: BIAŁY

MULTILIGHT jest multifunkcyjną szpachlówką poliestrową zarówno wypełniającą jak i wykańczającą.

Dzięki zastosowaniu specjalnego rodzaju wypełniaczy wyrób posiada gęstość niższą o około 40% w porównaniu z typowymi szpachlówkami.

Szpachlówkę dodatkowo wyróżnia gładka powierzchnia po aplikacji, duża suchość powierzchniowa i znakomita obróbka.

Sposób użycia:

- nakłada się za pomocą szpachli na oczyszczone i odtłuszczone podłoże,
- przed nałożeniem szpachlówki wskazane jest przeszlifowanie podłoża papierem ściernym, aby zapewnić lepszą przyczepność,
- grubość jednorazowo naniesionej warstwy nie powinna przekraczać 3 mm,
- przed użyciem należy dodać do szpachlówki utwardzacz i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru
- należy przestrzegać wymaganych ilości utwardzacza, proporcje wagowe: na 100g szpachlówki ok. 2 do 3 gramów utwardzacza,
- czas przydatności do użycia od momentu wymieszania z utwardzaczem wynosi 4 do 6min. w temperaturze 20°C.
- czas schnięcia 20 do 30 min. w temp. 20°C, można go skrócić przez wygrzanie przez 10min w temp. nie przekraczającej 60°C
- szpachlówka nie powinna być nakładana w temperaturze poniżej 10°C.



NOVOL



NOVOL[®]