

Link do produktu: <https://autolakier.pl/multilight-novol-szpachel-lekki-multifunkcyjny-latwa-obrobka-133-p-2186.html>

MULTILIGHT NOVOL SZPACHEL LEKKI MULTIFUNKCYJNY łatwa obróbka 133



Kod EAN	8713707397039
Numer katalogowy producenta	8713707397039
Pojemność opakowania	1000
EAN (GTIN)	8713707397039
Producent	Novol

Opis produktu



NOVOL SZPACHLÓWKA MULTILIGHT

WIELOZADANIOWA - MULTIFUNKCYJNA

LEKKA SZPACHLÓWKA

1,0 LITR

LIGHT MULTIFUNCTION PUTTY

Kolor: BIAŁY

MULTILIGHT jest multifunkcyjną szpachlówką poliestrową zarówno wypełniającą jak i wykańczającą.

Dzięki zastosowaniu specjalnego rodzaju wypełniaczy wyrób posiada gęstość niższą o około 40% w porównaniu z typowymi szpachlówkami.

Szpachlówkę dodatkowo wyróżnia gładka powierzchnia po aplikacji, duża suchość powierzchniowa i znakomita obróbka.

Sposób użycia:

- nakłada się za pomocą szpachli na oczyszczone i odtłuszczone podłoże,
- przed nałożeniem szpachlówki wskazane jest przeszlifowanie podłoża papierem ściernym, aby zapewnić lepszą przyczepność,
- grubość jednorazowo naniesionej warstwy nie powinna przekraczać 3 mm,
- przed użyciem należy dodać do szpachlówki utwardzacz i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru
- należy przestrzegać wymaganych ilości utwardzacza, proporcje wagowe: na 100g szpachlówki ok. 2 do 3 gramów utwardzacza,
- czas przydatności do użycia od momentu wymieszania z utwardzaczem wynosi 4 do 6min. w temperaturze 20°C.
- czas schnięcia 20 do 30 min. w temp. 20°C, można go skrócić przez wygrzanie przez 10min w temp. nie przekraczającej 60°C
- szpachlówka nie powinna być nakładana w temperaturze poniżej 10°C.



NOVOL



NOVOL[®]