

Link do produktu: <https://autolakier.pl/mycie-silnika-preparat-odtluszczajacy-z-serwisu-10-p-2469.html>



MYCIE SILNIKA PREPARAT ODTŁUSZCZAJĄCY Z SERWISU 10

Cena brutto	9,45 zł
Cena netto	7,69 zł
Kod EAN	050332159358
EAN (GTIN)	050332159358
Producent	Ixell
Numer katalogowy producenta	120e
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5

Opis produktu



IXELL
CAR COSMETICS

**KONCENTRAT DO USUWANIA
OLEJU, TŁUSZCZU, SMOGU.**

Preparat usuwa smugi z części mechanicznych, smolek, żółtą brudną wodę, olejki, kamień, fosforanowy, na bazie silnie myjących związków powierzchniowo czynnych o unikalnych właściwościach rozpuszczających i emulsyjnych. Skutecznie usuwa pozostałości z oleju, tłuszczu, smoły itp. Bezpieczny w użyciu nawet w wysokich temperaturach. Nie niszczy lakieru, uszczelnia, czyszczy metalowe i plastikowe powierzchnie rozpuszczalnikiem.

Sposób użycia:
Do usuwania smugów i części mechanicznych rozcieńczyć z wodą 1:2-3. Do mycia wnętrza rozcieńczyć z wodą 1:20-30.
Przy brudnym wnętrzu rozcieńczyć z wodą 1:60-100.
Należy spryskiwać lub szorować. Odpocząk chwilę i dokładnie spłukać.

Zawiera środki powierzchniowo czynne anionowe i nie powoduje podrażnień skóry przy użyciu powyżej 80%.

Temperatura przechowywania: produkt nie ulega zapaleniu.

WYKAZ NIEBEZPIECZEŃSTW - H314 powoduje poważne uszkodzenia skóry.
Stosować ostrożnie i dokładnie myć ręce po użyciu.
W przypadku podrażnienia skóry lub oczu, skonsultować z lekarzem.
W przypadku podrażnienia skóry lub oczu, skonsultować z lekarzem.



RENAULT SERVICES

Dystrybutor: IXELL Autokosmetyki
ul. Włocławska 154, 62-800 Włocławek
www.ixell.pl, kalisz@ixell.pl
tel. 503 623 078

IXELL

500 ml

DEGREASING DETERGENT FOR MECHANICAL PARTS

KONCENTRAT SPECJALISTYCZNEGO PREPARATU ODTŁUSZCZAJĄCEGO DO CZĘŚCI MECHANICZNYCH - MYCIA SILNIKÓW SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH, CIĘŻAROWYCH.

Preparat niskozasadowy na bazie szczególnych związków powierzchniowoczynnych

o unikalnych właściwościach

czyszczących i odtłuszczających.

Bardzo skuteczny przy usuwaniu

pozostałości z oleju, tłuszczu, dymu...

Pojemność 500 ml

Bezpieczny w użyciu nawet w wysokich temperaturach.

Nie niszczy lakieru, uszczelek, części plastikowych i metalowych.

Nie zawiera rozcieńczalników.



KONCENTRAT

Mieszać z wodą w proporcji 1 :1 - 3

(proporcja zależy od stopnia zabrudzenia czyszczonych elementów, można używać również bez rozcieńczenia)



**Sposób użycia:**

Przed przystąpieniem do mycia, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

- nigdy nie myjemy rozgrzanego silnika,
- nie polewamy wodą elementów instalacji elektrycznej ani osprzętu elektronicznego!
- Należy odpowiednio zabezpieczyć przed działaniem środka myjącego oraz wody osprzęt elektroniczny, elektryczny oraz inne elementy wrażliwe na jego działanie, np reklamówkami, woreczkami....



Splukać czystą wodą i nanieść właściwą warstwę płynu rozcieńczonego
w proporcji 1:0 - 1:3 w zależności od stopnia zabrudzenia.

Odczekać chwilę i splukać czystą wodą z węża ogrodowego lub myjką ciśnieniową.

Po umyciu osuszyć silnik czystą szmatką.

Jeżeli mamy sprężarkę, bardzo dobrze jest osuszyć
silnik sprężonym powietrzem.



Do mycia wstępnego rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:20-30
i nanieść przy pomocy spryskiwacza lub szczotki.



