Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 22:51

Link do produktu: https://autolakier.pl/novol-11-podklad-epoksydowy-protect-360-0-8-0-5-litra-wysoka-jakosc-885-p-5430.html



NOVOL 1:1 PODKŁAD EPOKSYDOWY PROTECT 360 0,8 + 0,5 litra wysoka jakość 885

Cena brutto	**111,51 zł**
Cena netto	**90,66 zł**
Kod EAN	**4025331240853**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**2.2**
Rodzaj	**epoksydowe**
Pojemność opakowania	**1600**
Producent	**Ixell**
Numer katalogowy producenta	**4025331240853**
EAN (GTIN)	**4025331240853**

Opis produktu



PROTECT 360

PODKŁAD EPOKSYDOWY

ANTYKOROZYJNY

Opakowanie 0,8 utwardzacza + 0,8 podkładu

Podkład antykorozyjny, zapewniający znakomitą ochronę powierzchni stalowych dzięki wysoko jakościowym żywicom i aktywnym dodatkom zapobiegającym korozji.

Przeznaczony zarówno do renowacji samochodów, jak i intensywnie eksploatowanych pojazdów ciężarowych czy autobusowych.

Posiada bardzo dobrą przyczepność do różnych podłoży i świetne właściwości izolacyjne.

Może być bezpośrednio pokrywany lakierami nawierzchniowymi, jak również pracować w systemie mokro na mokro.

Podkład stosować w proporcjach mieszania 1+1 z utwardzaczem H 5950.

Stosowane podłoża:

- stare powłoki lakierowe,

- poliestrowe szpachlówki,

- stal,

- aluminium,

- stal ocynkowana,

- stal nierdzewna,

- laminaty poliestrowe.



Przygotowanie powierzchni:

- stare powłoki lakierowe odtłuścić i przeszlifować na sucho papierem P220 - P360,

- szpachlówki poliestrowe do końcowego wyrównania przeszlifować P240 – P320 na sucho,

- powierzchnie aluminiowe odtłuścić i zmatowić włókniną ścierną . Ponownie odtłuścić,

- powierzchnie ocynkowane odtłuścić i zmatowić bardzo drobnoziarnistą. Ponownie odtłuścić,

- stal nierdzewną odtłuścić lub zmatowić włókniną ścierną. Ponownie odtłuścić,

- laminaty poliestrowe odtłuścić i przeszlifować na sucho P280.

- na tak przygotowaną powierzchnię, nanosić podkład.