

Link do produktu: <https://autolakier.pl/novol-11-podklad-epoksydowy-protect-360-0-8-0-5-litra-wysoka-jakosc-885-p-5430.html>



NOVOL 1:1 PODKŁAD EPOKSYDOWY PROTECT 360 0,8 + 0,5 litra wysoka jakość 885

Cena brutto	111,51 zł
Cena netto	90,66 zł
Kod EAN	4025331240853
Numer katalogowy producenta	4025331240853
EAN (GTIN)	4025331240853
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.2
Rodzaj	epoksydowe
Pojemność opakowania	1600
Producent	Ixell

Opis produktu



PROTECT 360

PODKŁAD EPOKSYDOWY

ANTYKOROZYJNY

Opakowanie 0,8 utwardzacza + 0,8 podkładu

Podkład antykorozyjny, zapewniający znakomitą ochronę powierzchni stalowych dzięki wysoko jakościowym żywicom i aktywnym dodatkom zapobiegającym korozji.

Przeznaczony zarówno do renowacji samochodów, jak i intensywnie eksploatowanych pojazdów ciężarowych czy autobusowych.

Posiada bardzo dobrą przyczepność do różnych podłoży i świetne właściwości izolacyjne.

Może być bezpośrednio pokrywany lakierami nawierzchniowymi, jak również pracować w systemie mokro na mokro.

Podkład stosować w proporcjach mieszania 1+1 z utwardzaczem H 5950.

Stosowane podłoża:

- stare powłoki lakierowe,
- poliestrowe szpachłówki,

-
- stal,
 - aluminium,
 - stal ocynkowana,
 - stal nierdzewna,
 - laminaty poliestrowe.



Przygotowanie powierzchni:

- stare powłoki lakierowe odtłuścić i przeszlifować na sucho papierem P220 - P360,
- szpachłówki poliestrowe do końcowego wyrównania przeszlifować P240 – P320 na sucho,
- powierzchnie aluminiowe odtłuścić i zmatowić włókniną ścierną . Ponownie odtłuścić,
- powierzchnie ocynkowane odtłuścić i zmatowić bardzo drobnoziarnistą. Ponownie odtłuścić,
- stal nierdzewną odtłuścić lub zmatowić włókniną ścierną. Ponownie odtłuścić,
- laminaty poliestrowe odtłuścić i przeszlifować na sucho P280.
- na tak przygotowaną powierzchnię, nanosić podkład.