

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 10:44

Link do produktu: <https://autolakier.pl/novol-novakryl-hs-580-lakier-bezbarwny-z-utwardzaczem-standard-lub-fast-148-p-2286.html>



## NOVOL NOVAKRYL HS 580 LAKIER BEZBARWNY z utwardzaczem standard lub fast 148

Kod EAN **4025331240877**

Numer katalogowy  
producenta **4025331240877**

Pojemność opakowania **1000**

Waga produktu z  
opakowaniem  
jednostkowym **1.5**

EAN (GTIN) **4025331240877**

Producent **Novol**

Rodzaj **bezbarwne**

Opakowanie **Puszka**

### Opis produktu



## WZORCOWY PRODUKT FIRMY

### NOVOL NOVAKRYL 580

Bezbarwny lakier akrylowy o dużej zawartości części stałych i o zwiększonej odporności na zarysowanie (SR Scratch Resistant).

Wysoka twardość, odporność na UV i warunki atmosferyczne gwarantują wysoką trwałość, a połysk i „głębina” znakomity wygląd powłoki lakierowej.

Zaledwie półtoręj warstwy lakieru, dobra rozlewność i szybkie wysychanie zapewniają łatwą naprawę i krótki czas suszenia.

NOVAKRYL 580 współpracuje ze wszystkimi lakierami bazowymi dostępnymi na rynku.

Występuje w wersji z utwardzaczem wolnym, standardowym lub szybkim - wybór odpowiedniego utwardzacza uzależniony jest od warunków aplikacji.

Ze względu na swoje właściwości jest lakierem, który można stosować na bazy rozcieńczalnikowe oraz wodne.



Lakier bezbarwny z dodatkiem płytek ceramicznych jest lakierem o podwyższonej twardości, odpornym na zarysowania.

Doskonale nadaje się do lakierowania elementów metalowych, tworzyw sztucznych, płyt meblowych i drewna.

Szybki czas odparowania od 5 do 10 minut.

Czas schnięcia 14 h w 20 st C lub 45 min. w 60 st C.

Lakierowanie na półtorzej warstwy

(pierwsza warstwa kontaktowa, druga po 5-10 min. - pełna warstwa)

Żywotność mieszanki 3 h/20 st C.

Produkt w 100% oryginalny



**PROMOCYJNA CENA**

**ZA 1 LITR LAKIERU + UTWARDZACZ 0,5 LITRA**