

Link do produktu: <https://autolakier.pl/novol-novakryl-hs-590-lakier-bezbarwny-z-utwardzaczem-standard-lub-fast-150-p-5433.html>



NOVOL NOVAKRYL HS 590 LAKIER BEZBARWNY z utwardzaczem standard lub fast 150

Cena brutto	112,05 zł
Cena netto	91,10 zł
Kod EAN	4025331240778
Opakowanie	Puszka
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.5
Rodzaj	bezbarwne
Pojemność opakowania	1000
Producent	Novol
Numer katalogowy producenta	4025331240778
EAN (GTIN)	4025331240778

Opis produktu



WZORCOWY PRODUKT FIRMY

NOVOL

NOVAKRYL 590 HS

Bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowania (SR - Scratch Resistant).

Lakier ten charakteryzuje się wyższą elastycznością oraz brakiem tendencji do ściekania.

Dzięki zwiększonej zawartości części stałych utwardzona powłoka posiada wysoki połysk, „głębie” i znakomity wygląd powłoki lakierowej.

NOVAKRYL 590 współpracuje ze wszystkimi lakierami bazowymi dostępnymi na rynku.

Występuje w wersji z utwardzaczem wolnym, standardowym lub szybkim - wybór odpowiedniego utwardzacza uzależniony jest od warunków aplikacji.

Ze względu na swoje właściwości jest lakierem, który można stosować na bazy rozcieńczalnikowe oraz wodne.



Lakier bezbarwny z dodatkiem płytek ceramicznych jest lakierem o bardzo wysokiej twardości i dużej odporności na zarysowania, nie ścieka podczas aplikacji.

Doskonale nadaje się do lakierowania elementów metalowych, tworzyw sztucznych, płyt meblowych i drewna.

Szybki czas odparowania od 5 do 10 minut.

Czas schnięcia 14 h w 20 st C lub 45 min. w 60 st C.

Lakierowanie na półtorzej warstwy

(pierwsza warstwa kontaktowa, druga po 5-10 min. - pełna warstwa)

Żywotność mieszanki 3 h/20 st C

Produkt w 100% oryginalny

Proporcje mieszania:

Lakier 590 HS 100%

Utwardzacz 50%

Rozcieńczalnik 0 - 10 %



CENA ZA 1 LITR LAKIERU + 0,5 UTWARDZACZ