

Dane aktualne na dzień: 21-04-2026 12:02

Link do produktu: <https://autolakier.pl/novol-szpachlowka-z-pylem-aluminium-1-8kg-779-p-1262.html>

## NOVOL SZPACHLÓWKA Z PYŁEM ALUMINIUM 1,8kg 779



Cena brutto	<b>53,55 zł</b>
Cena netto	<b>43,53 zł</b>
Kod EAN	<b>8713707882870</b>
EAN (GTIN)	<b>8713707882870</b>
Producent	<b>Novol</b>
Numer katalogowy producenta	<b>8713707882870</b>
Pojemność opakowania	<b>1800</b>

Opis produktu



## NOVOL SZPACHLÓWKA ALU

### Z PYŁEM ALUMINIOWYM

1,8 KG

### PUTTY WITH ALUMINIUM POWDER

**Kolor:** SZARY

Wypełniająca szpachlówka z dodatkiem pyłu aluminiowego, który zwiększa jej odporność na podwyższone temperatury i gwarantuje znakomitą przyczepność do różnych podłoży.

Mniejszy skurcz od typowych szpachlówek oraz wysoka elastyczność pozwalają na wypełnianie dużych ubytków.

Sposób użycia:

- nakłada się za pomocą szpachli na oczyszczone i odtłuszczone podłoże,
- przed nałożeniem szpachlówki wskazane jest przeszlifowanie podłoża papierem ściernym, aby zapewnić lepszą przyczepność,
- grubość jednorazowo naniesionej warstwy nie powinna przekraczać 3 mm,

- przed użyciem należy dodać do szpachłówki utwardzacz i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru
- należy przestrzegać wymaganych ilości utwardzacza, proporcje wagowe: na 100g szpachłówki ok. 2 do 3 gramów utwardzacza,
- czas przydatności do użycia od momentu wymieszaniu z utwardzaczem wynosi 4 do 6min. w temperaturze 20°C.
- czas schnięcia 20 do 30 min. w temp. 20°C, można go skrócić przez wygrzanie przez 10min w temp. nie przekraczającej 60°C
- szpachłówka nie powinna być nakładana w temperaturze poniżej 10°C.



---

**NOVOL**



**NOVOL<sup>®</sup>**