

Link do produktu: <https://autolakier.pl/novol-ultra-410-wysoki-polysk-bezbarwny-gloss-1973-p-1997.html>



NOVOL ULTRA 410 wysoki połysk BEZBARWNY GLOSS 1973

Kod EAN **8713707393574**

EAN (GTIN) **8713707393574**

Producent **Ixell**

Rodzaj **bezbarwne**

Opakowanie **Puszka**

Numer katalogowy producenta **8713707393574**

Pojemność opakowania **1500**

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym **2**

Opis produktu

NOVOL ULTRA KLARLACK 410 GLOSS LAKIER AKRYLOWY WYSOKI POŁYSK 1,5 L

- Pojemność 1000 ml lakier + 500 ml utwardzacz
- Proporcje mieszania 2:1
- Czas życia mieszanki ok. 90 min. w temp. 20°C

NOVOL ULTRA Klarlack 410 GLOSS Lakier Akrylowy Wysoki Połysk o zwiększonej odporności na zarysowanie.

Charakteryzuje się dobrą rozlewnością i optymalnym czasem wysychania.

KLARLACK 410 GLOSS daje powłokę o **bardzo wysokim połysku** i wysokiej twardości końcowej.

Współpracuje z większością lakierów bazowych dostępnych na rynku, odporny na UV i warunki atmosferyczne.

Natryskiwać dwie, trzy pojedyncze warstwy, czas na odparowanie pomiędzy powłokami 5 - 7 min. Po 5 min. od położenia ostatniej warstwy powłoka może być utwardzana w podwyższonej temperaturze.

Dwie warstwy lakieru, dobra rozlewność i szybkie wysychanie zapewniają łatwą aplikację i krótki czas suszenia.

Doskonale nadaje się do lakierowania elementów metalowych, tworzyw sztucznych, płyt meblowych i drewna.

Stosować zarówno na drobnych jak i większych naprawach.





Proporcje mieszania:

- Lakier Klarlack 400 100%
- Utwardzacz Harter 50%

Nakładać dwie - trzy warstwy, pozostawiając czas na odparowanie 3 - 5 minut między warstwami

(zależnie od temperatury i grubości warstwy)

Grubość powłoki 20 - 25 mikronów na każdą warstwę.

Czas schnięcia:

- pyłosuchość 10-15 minut
- twardość użytkowa 10 h w 20 st C lub 30 min. w 60 st C
- twardość całkowita 5 dni w 20 st C.

Wydajność

- około 12 metrów kwadratowych przy 50 mikronach grubości.

Produkt w 100% oryginalny, pakowany w firmowe opakowania 1 lub 0,5 litrowe.



The image shows a person in a white protective suit and mask using a spray gun. The background is black with a grid of colorful horizontal lines. The ULTRA LINE logo is visible on the left. Below the logo are five small flags: Poland, Czech Republic, United Kingdom, Germany, and France. The text 'PERFEKCYJNY EFEKT W KAŻDYCH WARUNKACH' is written in white capital letters.

NOVOL



NOVOL
automotive refinish products